

HUILE DE SILICONE

Plus d'informations

Lubrifie aussi bien à basse qu'à haute température. Excellent effet antigrippement et anticliquettement. Protège et nourrit les caoutchoucs ; offre une protection hydrofuge sur les tissus même caoutchoutés ; anti-oxydant pour métaux et aciers. Inodore et Incolore.

CONCENTRÉE : Haut contenu d'huile de silicone très pure pour en rendement élevé.

IMPERMÉABLE : Résiste à l'eau y compris l'eau de mer.

LUSTRANTE : Universelle.

Recommandations d'utilisation

Plage de températures : > -38° C - +270° C.

Excellente dans le secteur nautique, électrique, moulage. Est très appréciée pour les campeurs et sportifs comme imperméabilisant. Pour le bricolage et en usage domestique pour lustrer, lubrifier charnières et volets, etc.

COMMENT

Lubrifiante – Protectrice : Pulvériser directement sur la superficie à une distance d'environ 20 cm.
Imperméabilisante – Lustrante : Vaporiser directement sur la superficie et tirer avec un chiffon propre ou vaporiser sur un chiffon et répartir de manière homogène sur la superficie.

APPROPRIE' POUR L'UTILISATION AVEC LES ALIMENTS

F72 est fabriqué avec des matières premières inoffensives et en cas de contact avec les aliments ne cause pas de pollution nocive. Ces ingrédients-là sont identifiées comme "Generally Recognized as Safe" selon le chapitre 178.3570 du FDA (Lubricants with incidental food contact). Conformément au chapitre 178.3570 du FDA, le F72 est composé par matières classifiées comme (1) (2) (3) et donc considérés comme un LUBRIFIANT APPROPRIE' POUR LE CONTACT ACCIDENTEL AVEC LES ALIMENTS

Conditionnements disponibles Spray 400 ml

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.

Propriétés Physico-Chimiques

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Aspect et couleur | Liquide incolore |
| Poids spécifique | 0,61 kg/lit (à l'état liquide) |
| Odeur | Inodore |

Production
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa.ch

