

LOCTITE®



LOCTITE 518 ROLLER – IMMER EINE DICHTUNG PARAT.

Mit dem neuen Roll-on-Applikator werden
Flüssigdichtungen zum Kinderspiel.

Mit dem neuen
LOCTITE 518 Roller
haben Sie die Dichtung,
die Sie benötigen,
stets zur Hand.

Gestanzte Dichtungen können undicht werden. Sie verschleißen. Sie setzen sich. Sie können nicht alle Hohlräume und Unregelmäßigkeiten füllen. Flüssigdichtungen von LOCTITE sind zuverlässiger. Sie füllen alle Hohlräume und alle Rautiefen aus. Und anders als gestanzte Dichtungen haben Sie die benötigte Größe und Form stets zur Hand.



Vorteile der LOCTITE 518 Flächendichtung:

- ✓ Kein Setzen, Verrutschen oder Kriechen - die Vorspannkraft bleibt erhalten
- ✓ Füllt alle Spalten und Hohlräume - vermeidet Leckagen und Ausschwitzen
- ✓ Verteilt die Belastung gleichmäßig und reißt oder verschleißt nicht
- ✓ Vermeidet Korrosion für eine einfache Demontage



Wenn Sie erfahren möchten,
wie viel Sie sparen können,
indem Sie zu einem LOCTITE
Flüssigdichtungsprodukt
wechseln, setzen Sie sich
mit unserer Technischen
Hotline unter der Nummer
(+49) 89 320 800 - 1600
in Verbindung.

Henkel

Die schnellste, einfachste Art und Weise, Flüssigdichtungen aufzubringen

Im neuen LOCTITE 518 Roller finden sich die Leckageschutz-Eigenschaften der 518 Flächendichtung in einem Roll-on-Applikator wieder, mit dem sich eine Flüssigdichtung kinderleicht aufbringen lässt. Und das alles bei weniger Abfall und Verschmutzung.

LOCTITE 518 bildet eine flexible, hochfeste, chemikalienbeständige Dichtung, die alle Hohlräume ausfüllt und weder verschleißt noch zerfällt. Zur Verwendung auf verwindungssteifen Stahl- und Aluminiumflanschen und Oberflächen mit geringer Verschmutzung.

VORTEILE

- Einfach anzuwenden
- Reduziert den Lagerbestand – eine Packung reicht für viele Dichtungen jeder beliebigen Größe und Form
- Vollständiger Flächenkontakt
- Zuverlässige, dauerhafte Dichtung
- Keine Spalten, Brüche oder Verzerrung
- Leistungsstark auf inaktiven Metallen
- Kein Herausdrücken
- Einfache Demontage

Eigenschaften der LOCTITE 518 Flächendichtung:

Max. Spaltgröße	Zugscherfestigkeit auf Bau-stahl*	Zugscherfestigkeit auf Alumi-nium*	Aushärte-geschwin-digkeit	Sofort-dichtheit bei niedrigem Druck	Fluores-zenz	Einsatz-temperatur	Gebinde	Freigaben
0,125 mm	5,5 N/mm ² (MPa)	5,4 N/mm ² (MPa)	4 –24 Std., mit Aktivator 30 Min. – 2 Std.	ja	ja	-55 °C bis 150 °C	25 ml** Roller (IDH 2392090)	NSF P1 NSF/ANSI 61

*24 Std. Aushärtung bei 22 °C, ISO 4587

**Andere Gebindegrößen erhältlich



Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
85748 Garching

Tel.: (+49) 89 9268-0
Fax: (+49) 89 910 1978
www.loctite.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln

Tel.: (+41) 61 825 70 00
Fax: (+41) 61 825 73 03
www.loctite.ch
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Tel.: (+43) 1 711 04 0
Fax: (+43) 1 711 04 4194
www.loctite.at
www.henkel.at

Die hierin erscheinenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Henkel-Ansprechpartner.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2018

IDH 1804808931

