DECAVIL F

Entkalkungsmittel mit starker, auflösender Wirkung für Kalk, Urinstein, Zement

Geeignet für: WC, Pissoir, Boiler, Rohrleitungen etc.

Achtung: Niemals auf Chromstahl- Armaturen verwenden!

WARUM

Das Produkt hat eine starke Lösungskraft welche Krusten jeglicher Art entfernt: Zementrückstände, Kalk, Oxydationen, Effloreszenzen des Salpeters, etc. Wenn DECAVIL F gemäss den Verdünnungsanweisungen verwendet wird, greift es weder Kunststoffe, Eisen noch Lacke an.

Sanitär-Bereich

DECAVIL F eignet sich hervorragend für die Entfernung von Kalk und Urinstein von WC-Schüsseln und Pissoirs.

Thermo-Hydraulik

Für die Reinigung von Tauscherstahlen, Kondensatoren, Kühlschlangen, usw. Für die Entkalkung von Boilern, Flussmesser, Weichensteller, Wasserhähne und Absperrschieber. Für die Entkrustung von Heizanlagen und Behandlung von Heizkesseln (Anweisungen beachten).

Bauwesen - Ausrüstungen und Werkzeuge

Die Lösung ist ideal für Röhren von Baugerüsten, Klemmen, Holz- und Metallplatten für Verschalungen, Betonmischmaschinen und Werkzeuge, die allgemein für die Bearbeitung von Zement und Beton gebraucht werden.

Bauwesen – Behandlungen und Fussbodenverlegen

DECAVIL F eignet sich für die Entkrustung von Fussböden aus Klinker, Steingut, Stein, Gneis, unverputzte Backsteine, Kies und Porphyr.

Kunststoffpressen und Pressguss

Für die Entfernung des Kalks in den Kreislauf-Pumpen der Pressenmaschinen. Für die Reinigung ohne Sandstrahlgebläse der Formen.

Glasindustrie

Löst die Silizium-Verkrustungen, die durch Bearbeitung des Glases entstehen.

WIE

DECAVIL F kann je nach Verkrustungsschicht unterschiedlich mit Wasser verdünnt werden.

NACH GEBRAUCH IMMER MIT WASSER ABSPÜLEN.

Sanitär-Bereich

Unverdünnt mit Hilfe eines Pinsels oder Sprühvorrichtung auftragen und mit einer Bürste reiben, bis die „Sprudelreaktion“ vorbei ist. Bei starker Verkrustung Behandlung wiederholen. Handschutz ist unerlässlich. Während des Vorgangs auf die Dämpfe des Produktes achten. Nach Anwendung gut abspülen.

Thermo-Hydraulik

1 Teil DECAVIL F mit 3-5 Teilen Wasser verdünnen.

Bauwesen - Zement
1 Teil DECAVIL F mit 2-5 Teilen Wasser verdünnen. Lösung mit Pinsel oder Bürste anwenden und mit einer mechanischen Bewegung eine chemische Reaktion erzeugen. Reichlich mit Wasser abspülen und gegebenenfalls Schutzöle (wie STOW von Faren) auftragen.

Bauwesen - Rost
1 Teil DECAVIL F mit 1 Teil Wasser verdünnen.

Fussboden
1 Teil Produkt mit 7-10 Teile Wasser verdünnen. Mit Fegbürste auftragen, kurz einwirken lassen und reichlich mit Wasser abspülen.

WO

Pissoirs
Röhren von Baugerüste
Holz- und Metallplatten für Verschalungen
Betonmischmaschinen
Werkzeuge
Fussböden aus Backsteinen, Klinker, Stein, etc.
Metallindustrien
Werkstätten
Baustellen
Schiffswerften
Mechaniker
Autofabriken

VERPACKUNG

Artikel-Nummer	Format	Packungsgrösse
404.001	Flasche 750 ml	12 Stück je Karton
404.005	Kanister 5 kg	2 Stück je Karton
404.025	Fass 30 kg	1 Fass
404.210	Fass 210 kg	1 Fass