

INFORMATION TECHNIQUE

Entretien des sols stratifiés et en liège

Redonne de l'éclat, entretien la brillance, repousse les saletés, nettoie et entretien en une seule opération. Elimine sans peine et sans problème saletés, traces de pas et les taches grasses sur les sols en stratifié et en lame de placage, les panneaux muraux et lambris et toutes les dalles de sol et parquet en liège. Ravive et donne un léger brillant, repousse et protège de la pénétration des souillures.

APPLICATIONS :

Pour les sols stratifiés, bois de placage, en stratifié et les lambris, les panneaux muraux, toutes les dalles et parquets de sol en liège dans la maison et locaux professionnels, la cuisine et salle de bains. Fait durer la beauté du des lièges.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition :	Substances de lavage actives, composants de traitement
Valeurs PH :	9,0 – 10,0
Densité :	Environ 1,0 g/cm ³
Utilisation :	1 l suffit pour 25-30 m ² selon usage jusque 50 m ² environ
Conditionnement :	1,0 l flacon rectangulaire avec bouchon de sécurité enfant

MODE D'EMPLOI :

: Diluer ¼ de tasse (env. 30-40 ml) dans un seau avec (8-10 l) d'eau chaude, bien mélanger – Laver au torchon humide le sol comme d'habitude et bien essorer. Pour les taches rebelles, utiliser une concentration plus élevée – Rincer à l'eau claire sans trop mouiller.

Important : Les sols en stratifié et en liège sont en général très sensibles à l'humidité (risque de gonflement). De ce faite, laver sans trop humidifier et ne pas laisser agir le produit. Essorer immédiatement les flaques d'eau.

Par fortes salissures ou restes de terre sur des sols stratifiés nous vous conseillons l'utilisation de notre produit *Mellerud Nettoyant pour sols PVC*.