

# SUPER-PRIMER

Art. 710 / 9 / 0720


## Grundier-Spray



<b>Eigenschaften</b>	Raschtrocknende Grundierung für auf angeschliffene oder blanke Metallteile mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz und guten Haftungseigenschaften.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Alte Lackierungen gut säubern, anschleifen und allenfalls entrostet und spachteln. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
<b>Verarbeitung</b>	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Sprühentfernung zirka 15–20 cm. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Schleif- und überlackierbar mit SUPER-COLOR Lack-Spray nach 1–2 Stunden.</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	1–2 m <sup>2</sup> , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	SUPER-PRIMER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Nr. 18 grau, Nr. 19 rot-braun
<b>Registrierung</b>	CPID 627583
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.



**Farben**



**Knuchel**

High quality - Top finish