

ZINK FÜR GEWERBSMÄSSIGEN GEBRAUCH

Nähere Informationen

Auf der Basis von atomisiertem, lamellarem und zu über 98% reinem Zink, gemischt mit lamellarem Aluminiumpulver (zum Verleihen der hellen Farbe). Garantiert dauerhaften Korrosions- und Oxidationsschutz, auch in Außenräumen.

LEISTUNG 15 Mikron Schutz – hitzebeständig bis 600° C – Leistung von 2,5 m pro Sprühdose
SCHNELL Außer Staub, kann nach 180 Sekunden verarbeitet werden
PRAKTISCH Die drehbare Düse macht das Sprühen in vertikaler sowie in horizontaler Position möglich

Ratschläge für die Verwendung

Das spezielle 360°-Ventil garantiert die vollständige Freisetzung von Zink, selbst wenn das Produkt in unterschiedlichen Positionen gehalten wird. Das Ventil ist darüber hinaus mit einer drehbaren Düse versehen und erweist sich als äußerst nützlich bei der vollständigen Zinkbehandlung, die 2 gekreuzte Schichten vorsieht. (horizontal + vertikal) Außer Staub nach 180 Sekunden, katalysiert endgültig innerhalb 12 Stunden.

WIE

Sprühdose heftig schütteln, damit sich das Zinkpulver gut mit den Lösemitteln und den Harzbindemitteln anhand der 2 Mischkugeln in der Sprühdose vermischen kann. F93 gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Die Oberfläche muss vollkommen SAUBER und TROCKEN sein.

Erhältliche Verpackungen Spray 400 ml

Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Es ist dennoch nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe und Aussehen	Helle zinkfarbene Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	0,78 kg/ltr
Geruch	Charakteristisch

Hersteller
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italien



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa.ch