

ZINCO SPRAY PROFESSIONALEUlteriori Informazioni

A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio (per dare il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

PERFORMANCE	15 micron di protezione – Resiste a 600° C – 2,5 mt di resa a bombola
RAPIDO	Fuori polvere e lavorabile dopo 180 secondi
PRATICO	Ugello ruotabile per erogare sia in verticale che in orizzontale

Consigli per l'uso

Dotato di speciale valvola a 360° che garantisce la fuoriuscita completa dello zinco anche in diverse posizioni; inoltre la valvola di erogazione è dotata di un ugello ruotabile molto utile per effettuare un trattamento zincante completo che prevede 2 mani incrociate a distanza di 10 minuti. (orizzontale + verticale). Fuori polvere dopo 180", catalizza definitivamente entro le 12h.

COME

Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di zinco con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno. Erogare omogeneamente F93 sulla superficie da trattare perfettamente PULITA e ASCIUTTA.

Confezioni disponibili Spray 400 ml

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e sugli usi a noi noti. Tuttavia, non è possibile trarre da tali obblighi di informazione o responsabilità legali di alcun tipo.

Proprietà Chimico Fisiche

Colore e Aspetto	Liquido zinco chiaro brillante
Peso specifico	0,78 kg/lit (allo stato liquido)
Odore	Caratteristico

Stabilimento di produzione
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa-ch

