

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Articolo No.: 2854 Ahrweitex-Schnellspachtel
Data di stampa: 15.12.2016 Data di redazione: 26.11.2016 IT
Versione: 49.0 Data di pubblicazione: 26.11.2016 Pagina 1 / 8

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. identificatori del prodotto

Articolo n° (produttore/fornitore): 2854
Identificazione della sostanza o della miscela Ahrweitex-Schnellspachtel
blanco - Tube -

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati:

Spatola

Usi non raccomandati:

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

Knuchel Farben AG
Farben + Lacke Telefon: +41 (0) 32 636 50 40
Steinackerweg 11 Telefax: +41 (0) 32 636 50 45
CH-4537-Wiedlisbach

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):

Laboratorio
E-mail (persona esperta) info@knuchel.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza 145 (+41 (0)44 251 51 51)
Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementi dell'etichetta

Il prodotto è stato classificato ed etichettato in base alle direttive comunitarie o in base alla legislazione nazionale.

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli

Indicazioni di pericolo

non applicabile

Consigli di prudenza

non applicabile

contiene:

non applicabile

Ulteriori caratteristiche pericolose (EU)

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Descrizione del prodotto / caratterizzazione chimica

Descrizione Kunstharzspachtel hochgefüllt

Ingredienti pericolosi

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| CE N. | Nr. REACH | | Peso % |
|---------|-----------------------|--|--------|
| No. CAS | Denominazione chimica | | |

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Articolo No.: 2854 Ahrweitex-Schnellspachtel
Data di stampa 15.12.2016 Data di redazione 26.11.2016
Versione 49.0 Data di pubblicazione 26.11.2016 IT
Pagina 2 / 8

| Numero indice UE | classificazione: | Annotazione |
|--|---|-------------|
| 919-857-5 64742-48-9 | 01-2119463258-33 Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 % Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 | 2,5 - 5 |
| 215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 | 01-2119486136-34 ksilenas, miscela di isomeri Flam. Liq. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 | 2,5 - 5 |
| 215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 | 01-2119486136-34 ksilenas, miscela di isomeri Flam. Liq. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT RE 2 H373 / STOT SE 3 H335 | 2,5 - 5 |
| 202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 | 01-2119489370-35 etilbenzene Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 3 H412 / Flam. Liq. 2 H225 | 1 - 2,5 |
| 245-018-1 22464-99-9 | 01-2119979088-21 2-etilesanoico acido, sale di zirconio Repr. 2 H361d / Aquatic Chronic 4 H413 | 0,1 - 0,5 |

Altre informazioni

Testo completo della classificazione, cfr. più avanti la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Nel caso si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

In caso di inalazione

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale.

In seguito a un contatto cutaneo

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non impiegare solventi o diluente.

Dopo contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Consultare immediatamente il medico. Mantenere la persona colpita in stato di riposo. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nel caso si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

schiuma resistente all'alcool, biossido di carbonio (anidride carbonica), Polvere, nebulizzazione, (acqua)

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

getto d'acqua diretto

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso d'incendio si forma del fumo nero e spesso. L'inalazione dei prodotti di decomposizione pericolosi può provocare gravi danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Tenere a portata di mano l'apparecchio di protezione respiratoria. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio.

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

| | | | |
|----------------|------------|---------------------------|------------|
| Articolo No.: | 2854 | Ahrweitex-Schnellspachtel | |
| Data di stampa | 15.12.2016 | Data di redazione | 26.11.2016 |
| Versione | 49.0 | Data di pubblicazione | 26.11.2016 |

IT
Pagina 3 / 8

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Conservare lontano da fiamme e scintille. Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Non inalare i vapori.
- 6.2. **Precauzioni ambientali**
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. In caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per acqua di scarico informare le rispettive autorità locali interessate, in conformità con le leggi locali.
- 6.3. **Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica**
Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente non infiammabile (p.es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile) e poi raccoglierlo per lo smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13). Eseguire la ripulitura con detersivi, non utilizzare solventi.
- 6.4. **Riferimento ad altre sezioni**
Rispettare le regole riguardanti la protezione (v. cap. 7 e 8).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. **Precauzioni per la manipolazione sicura**
Istruzioni per una manipolazione sicura
Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di lavoro. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Le apparecchiature elettriche devono essere protette secondo uno standard riconosciuto. Il materiale può caricarsi elettrostaticamente. Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori. E' consigliato indossare indumenti e calzature antistatici. I suoli devono essere conducibili elettricamente. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Utilizzare arnesi che non provocano scintille. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante l'uso di questa preparazione non inalare polveri, particelle e nebbie da spruzzo. Evitare l'inalazione di polveri da smerigliatura. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi sezione 8. Non svuotare il contenitore facendo pressione - non si tratta di un contenitore a pressione. Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale. Rispettare le norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza.
Protezione antincendio e antideflagrante:
I vapori sono più pesanti dell'aria. I vapori formano con l'aria miscele esplosive.
- 7.2. **Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
Conservazione secondo la normativa (tedesca) sulla sicurezza sul lavoro. Conservare il recipiente ben chiuso. Non svuotare il contenitore facendo pressione - non si tratta di un contenitore a pressione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita. I pavimenti devono essere conformi alle "Linee guida per la prevenzione del rischio di accensione da scariche elettrostatiche (BGR 132)".
Indicazioni per lo stoccaggio comune
Tenere lontano da sostanze molto acide o alcaline ed anche da sostanze ossidanti.
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione
Osservare le avvertenze sull'etichetta. Conservare in ambiente asciutto e ben ventilato a temperature tra 5 °C e 30 °C. Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita.
- 7.3. **Usi finali specifici**
Consulta la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. **Parametri di controllo**
Valori limiti per l'esposizione professionale:
ksilenas, miscela di isomeri
Numero indice UE 601-022-00-9 / CE N. 215-535-7 / No. CAS 1330-20-7
ACGIH, TWA: 434 mg/m³; 100 ppm
ACGIH, STEL: 651 mg/m³; 150 ppm
ACGIH, TWA: 434 mg/m³; 100 ppm
ACGIH, STEL: 651 mg/m³; 150 ppm
etilbenzene
Numero indice UE 601-023-00-4 / CE N. 202-849-4 / No. CAS 100-41-4

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

| | | | |
|----------------|------------|---------------------------|--------------|
| Articolo No.: | 2854 | Ahrweitex-Schnellspachtel | |
| Data di stampa | 15.12.2016 | Data di redazione | 26.11.2016 |
| Versione | 49.0 | Data di pubblicazione | 26.11.2016 |
| | | | IT |
| | | | Pagina 4 / 8 |

ACGIH, TWA: 87 mg/m³; 20 ppm

Altre informazioni

I valori indicati risultano dalla TRGS 900 in vigore oppure dalla tabella VCI dei valori indicativi al posto di lavoro.

TWA (EC): valore limite per l'esposizione professionale

STEL (EC): valore limite per l'esposizione professionale a breve termine

DNEL:

ksilenas, miscela di isomeri

Numero indice UE 601-022-00-9 / CE N. 215-535-7 / No. CAS 1330-20-7

DNEL a breve termine per via orale (acuta), Lavoratori:

DNEL A lungo termine per via orale (ripetuto), Consumatore: 1,6 mg/kg

DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Consumatore: 108 mg/kg

DNEL acuta per inalazione (locale), Consumatore: 174 mg/m³

DNEL acuta per inalazione (sistemico), Consumatore: 174 mg/m³

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Consumatore: 14,8 mg/m³

DNEL a breve termine per via orale (acuta), Lavoratori:

DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Lavoratori: 180 mg/kg

DNEL A lungo termine per inalazione (locale), Lavoratori: 289 mg/m³

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Lavoratori: 77 mg/m³

DNEL a breve termine per via orale (acuta), Consumatore:

DNEL A lungo termine per via orale (ripetuto), Consumatore: 1,6 mg/kg

DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Consumatore: 108 mg/kg

DNEL acuta per inalazione (sistemico), Consumatore: 174 mg/m³

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Consumatore: 14,8 mg/m³

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %

CE N. 919-857-5 / No. CAS 64742-48-9

DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Lavoratori: 300 mg/kg

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Lavoratori: 1500 mg/m³

DNEL A lungo termine per via orale (ripetuto), Consumatore: 300 mg/kg

DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Consumatore: 300 mg/kg

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Consumatore: 900 mg/m³

PNEC:

ksilenas, miscela di isomeri

Numero indice UE 601-022-00-9 / CE N. 215-535-7 / No. CAS 1330-20-7

PNEC acquatico, acqua dolce: 0,327 mg/l

PNEC acquatico, acqua marina: 0,327 mg/l

PNEC acquatico, rilascio periodico: 0,327 mg/l

PNEC sedimento, acqua dolce: 12,46 mg/kg

PNEC sedimento, acqua marina: 12,46 mg/kg

PNEC, Terreno: 2,31 mg/kg

PNEC impianto di depurazione (STP): 6,58 mg/l

PNEC acquatico, acqua dolce:

8.2. Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona aerazione. Tale obiettivo è raggiunto con ventilazione locale o all'interno dell'ambiente. Se ciò non basta per mantenere la concentrazione di aerosol e vapori di solventi al di sotto dei valori limite previsti per i posti di lavoro, bisogna utilizzare un respiratore adatto.

Controlli dell'esposizione professionale

Protezione respiratoria

Se la concentrazione del solvente supera i valori limite previsti per il posto di lavoro, bisogna indossare un respiratore adatto e omologato. Vanno osservati i limiti di indossamento secondo la GefStoffV in associazione con le regole per l'impiego di respiratori (BGR 190). Utilizzare soltanto respiratori con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre.

Protezione della mano

Per l'uso prolungato o ripetuto si usano i guanti: NBR (Cauciù di nitrile)

Spessore del materiale del guanto > 0,4 mm ; Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.) > 480 min.

Per quanto riguarda l'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione dei guanti protettivi, bisogna osservare le istruzioni ed informazioni del produttore. Tempo di permeazione del materiale dei guanti a seconda del grado e della durata dell'esposizione della pelle. Guanti consigliati DIN EN 374

Le creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Articolo No.: 2854 Ahrweitex-Schnellspachtel
Data di stampa 15.12.2016 Data di redazione 26.11.2016 IT
Versione 49.0 Data di pubblicazione 26.11.2016 Pagina 5 / 8

Protezione degli occhi

In caso di spruzzi indossare occhiali protettivi impermeabili.

Protezione del corpo

Indossare indumenti antistatici di fibra naturale (cotone) o fibra sintetica resistente al calore.

Misure di protezione

Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Vedi capitolo 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:

Forma: liquido
Colore: bianco
Odore: caratteristico

| Dati di base rilevanti di sicurezza | Unità | Metodo: | Annotazione |
|---|-------------------------|-----------|-----------------------|
| Punto d'infiammabilità: | non applicabile °C | DIN 53213 | |
| Temperatura di accensione in °C: | non applicabile °C | | |
| Limite inferiore di esplosività: | 0,8 Vol-% | | valori di riferimento |
| Limite superiore di esplosività: | non applicabile Vol-% | | valori di riferimento |
| Pressione di vapore a 20 °C: | 14 | | |
| Densità a 20 °C: | 2,31 g/cm ³ | DIN 53217 | |
| Solubilità in acqua (g/L): | insolubile | | |
| pH a 20 °C: | nessuna informazione | | |
| Viscosità a °C: | come pasta | | |
| Test di separazione di solventi (%): | < 3 % | | |
| Contenuto dei corpi solidi (%): | 88 Peso % | | |
| quantità di solvente: | | | |
| Solventi organici: | 12 Peso % | | |
| Acqua: | 0 Peso % | | |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | non determinato °C | | |

9.2. Altre informazioni:

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

Stabile se si applicano le norme di stoccaggio e manipolazione raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto: vedi capitolo 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Per evitare reazioni esotermiche tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti fortemente ossidanti.

10.4. Condizioni da evitare

A temperature elevate possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

A temperature elevate possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi, per esempio: biossido di carbonio (anidride carbonica), monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

ksilenas, miscela di isomeri
per via orale, LD50, Ratto: 8700 mg/kg

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

| | | | |
|----------------|------------|---------------------------|------------|
| Articolo No.: | 2854 | Ahrweitex-Schnellspachtel | |
| Data di stampa | 15.12.2016 | Data di redazione | 26.11.2016 |
| Versione | 49.0 | Data di pubblicazione | 26.11.2016 |

IT
Pagina 6 / 8

dermico, LD50, Coniglio: 2000 mg/kg
per inalazione (vapori), LC50, Ratto: 6350 mg/l (4 h)

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %
per via orale, LD50, Ratto: > 5000 mg/kg
dermico, LD50, Coniglio: > 5000 mg/kg
per inalazione (vapori), LC50, Ratto: > 4951 mg/l (4 h)

corrosione/irritazione della pelle; Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %
Pelle (4 h)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Non sono presenti dati tossicologici.

Tossicità specifica per organi bersaglio

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), stordimento:

Pericolo in caso di aspirazione

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %
Pericolo in caso di aspirazione

Esperienze pratiche/sull'uomo

Ulteriori osservazioni:

L'aspirazione di parti di solvente in misura superiore al valore della concentrazione massima nel posto di lavoro può provocare danni alla salute, come p. es. un'irritazione alle mucose e agli organi respiratori e danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Gli indizi sono: dolori di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, stordimento, in casi gravi: svenimento. I solventi assorbiti dalla pelle possono causare uno degli effetti appena descritti. Contatto prolungato e ripetuto con il prodotto sgrassa la pelle e può provocare dermatitidi di contatto e/o assorbimento di sostanze nocive. Schizzi possono causare irritazioni agli occhi e danni reversibili.

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

Gli ingredienti di questa miscela non soddisfano i criteri per le categorie CMR 1A o 1B conforme CLP.

Annotazione

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

valutazione complessiva

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

12.1. Tossicità

Nafta (petrolio), frazione pesante, contenuto di benzene < 0,1 %
Tossicità per i pesci, LC50, *Oncorhynchus mykiss* (Trota iridea): > 1000 mg/l (96 h)
Tossicità per le dafnie, EC50: > 1000 mg/l (48 h)
Tossicità per le alghe, ErC50: 1000 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono presenti dati tossicologici.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono presenti dati tossicologici.

12.4. Mobilità nel suolo

Non sono presenti dati tossicologici.

12.5. Risultati della valutazione PBT

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Altri effetti nocivi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Articolo No.: 2854 Ahrweitex-Schnellspachtel
Data di stampa 15.12.2016 Data di redazione 26.11.2016 IT
Versione 49.0 Data di pubblicazione 26.11.2016 Pagina 7 / 8

Smaltimento adatto / Prodotto

Raccomandazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Smaltimento conforme alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi.

Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo l'ordinanza europea sull'introduzione di un catalogo dei rifiuti

080409 adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose

imballaggio

Raccomandazione

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni non vuotate in modo regolamentare sono rifiuti speciali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

La sostanza non è classificata come pericolosa secondo le norme internazionali sui trasporti (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

14.1. **Numero ONU**

non applicabile

14.2. **Nome di spedizione dell'ONU**

14.3. **Classi di pericolo connesso al trasporto**

non applicabile

14.4. **Gruppo d'imballaggio**

non applicabile

14.5. **Pericoli per l'ambiente**

Trasporto via terra (ADR/RID)

non applicabile

Marine pollutant

non applicabile

14.6. **Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Trasportare sempre in contenitori sicuri, chiusi, disposti in verticale. Assicurare che le persone coinvolte nel trasporto del prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o di fuoriuscita dello stesso.

Istruzioni per una manipolazione sicura: vedi sezioni 6 - 8

Ulteriori indicazioni

Trasporto via terra (ADR/RID)

codice di restrizione in galleria

-

Trasporto via mare (IMDG)

Numero EmS

non applicabile

14.7. **Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. **Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Normative UE

Indicazioni con riferimento alla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (VOC-RL)

valore di COV (in g/L) ISO 11890-2: 271

valore di COV (in g/L) ASTM D 2369: 271

Norme nazionali

Indicazioni sulla restrizione di impiego

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

15.2. **Valutazione della sicurezza chimica**

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Articolo No.: 2854 Ahrweitex-Schnellspachtel
 Data di stampa 15.12.2016 Data di redazione 26.11.2016 IT
 Versione 49.0 Data di pubblicazione 26.11.2016 Pagina 8 / 8

è stata condotta una valutazione della sicurezza della sostanza per la seguente sostanza in questa preparazione:

| CE N. No. CAS | Denominazione chimica | Nr. REACH |
|-------------------------|--|------------------|
| 215-535-7 1330-20-7 | ksilenas, miscela di isomeri | 01-2119486136-34 |
| 202-849-4 100-41-4 | etilbenzene | 01-2119489370-35 |
| 245-018-1 22464-99-9 | 2-etilesanoico acido, sale di zirconio | 01-2119979088-21 |

SEZIONE 16: Altre informazioni

Il testo completo della classificazione è riportato nella sezione 3:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Flam. Liq. 3 / H226 | Liquidi infiammabili | Liquido e vapori infiammabili. |
| Asp. Tox. 1 / H304 | Pericolo in caso di aspirazione | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| STOT SE 3 / H336 | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| Acute Tox. 4 / H312 | Tossicità acuta (dermico) | Nocivo per contatto con la pelle. |
| Acute Tox. 4 / H332 | Tossicità acuta (per inalazione) | Nocivo se inalato. |
| Skin Irrit. 2 / H315 | corrosione/irritazione della pelle | Provoca irritazione cutanea. |
| Eye Irrit. 2 / H319 | Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi | Provoca grave irritazione oculare. |
| STOT RE 2 / H373 | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) | Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). |
| STOT SE 3 / H335 | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) | Può irritare le vie respiratorie. |
| Aquatic Chronic 3 / H412 | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Flam. Liq. 2 / H225 | Liquidi infiammabili | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| Repr. 2 / H361d | Tossicità per la riproduzione | Sospettato di nuocere al feto. |
| Aquatic Chronic 4 / H413 | Pericoloso per l'ambiente acquatico | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Ulteriori indicazioni

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze nonché alle normative a livello nazionale e comunitario. Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli definiti in cap. 1. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti definiti nella normativa e legislazione locale. I dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso.