

## Pasta per riparazioni dei tubi di scarico



<b>Proprietà</b>	BRICACAR è un riempitivo pastoso e privo di amianto per la riparazione di fori e crepe nei sistemi di scarico.
<b>Pretrattamento</b>	Rimuovere la ruggine e lo sporco dalle aree da sigillare e quindi inumidire con acqua.
<b>Lavorazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Applicare la pasta in fori e crepe.</li><li>– Coprire le aree circostanti con alcuni centimetri di pasta, premere con le mani umide e levigare.</li><li>– Dopo la riparazione, portare lo scarico alla temperatura di esercizio e lasciarlo asciugare durante la notte.</li><li>– In caso di fori e strappi più grandi, si consiglia di utilizzare un tessuto di seta di vetro per il rinforzo.</li></ul>
<b>Essiccazione</b>	Asciutto dopo circa 24 ore
<b>Applicazione</b>	Pennello / Spatola inossidabile.
<b>Pulizia</b>	Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
<b>Confezione</b>	Confezione da 250g.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	BRICACAR può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Viscosità</b>	pastoso
<b>Legante</b>	Silicato di sodio
<b>Tonalità</b>	Nero
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
<b>Nota</b>	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate.

