

BLENDA[®]-SIL

Art. 490 / 15 / 0720


Vernice per legno WV-490



Proprietà	BLENDA [®] -SIL è una vernice per mobili ad asciugatura rapida, diluibile in acqua e a basso odore a base di resina acrilica poliuretanicca – per un'applicazione ecologica e al passo coi tempi. Il risultato è un eccellente rivestimento in legno esente da ingiallimento, corposo e resistente all'abrasione, per interni. BLENDA [®] -SIL mette in risalto il legno enfatizzandone delicatamente la struttura e la venatura, in modo naturale e leggero.
Ambito di applicazione	Per pittura d'interni, rivestimenti, mobili, prodotti in legno, ecc.
Pretrattamento	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di cera e resina. I legni esotici contenenti resina devono prima essere puliti con Acetone o Diluente per detergente G2.
Lavorazione	BLENDA [®] -SIL viene utilizzato come primer e top coat. Lavorazione con temperatura non inferiore a 8 °C. Viscosità di spruzzo 18–25 secondi in una tazza DIN-4. È necessaria la carteggiatura intermedia con grana 220–280.
Configurazione di sistema	1–2 x BLENDA [®] -SIL vernice per legno WV-490 incolore
Spessore di applicazione	60 µm con stesura completa
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfettamente asciutto dopo circa 30 minuti◆ Aderente e sabbato dopo circa 1 ora◆ Può essere dipinto dopo circa 2 ore (a seconda della temperatura, della quantità applicata, dell'umidità dell'aria e dell'assorbimento della superficie)
Diluizione	BLENDA [®] -SIL è pronto per l'uso. Diluire BLENDA [®] -SIL con acqua fino al 10 % su superfici assorbenti.
Rendimento	8–10 m ² per kg e mano, a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
Applicazione	Dispositivo spray, rullo o pennello. Per ottenere risultati ottimali, l'uso degli strumenti giusti è fondamentale – consulta le LINEE GUIDA KNUCHEL per i diversi tipi di pennello e rullo. La troverai sia nel catalogo, sia nella homepage, sia in allegato.
Pulizia	Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso. I residui secchi possono essere rimossi solo con diluente o detergente per pennelli.
Ristrutturazione	Facile da carteggiare.
Confezione	Confezioni da 25 e 5 litri nonché da 750ml e 375ml.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Capacità di stoccaggio	BLENDA [®] -SIL può essere conservato per almeno 18 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Il materiale diluito ha una durata di conservazione ridotta, a seconda del grado di diluizione e della qualità dell'acqua.
Viscosità	Viscoso
Densità	1,03 ± 0,05 g/cm ³
Solido	37 ± 1 %
Legante	Dispersione di resina acrilica e poliuretana
Grado di lucentezza	Satinato lucido e lucido
Tonalità	Incolore
Immatricolazione	CPID 277342
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Trademark	BLENDA [®] è un marchio registrato di Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.