

Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

OLIO PER LEGNO PREMIUM

*Olio per legno a base acquosa per la cura e il rinnovo di pavimenti in legno,
Impregnante, aperto alla diffusione, asciugatura rapidissima*

PRODOTTO: Olio impregnante per legno con lieve rinvivatura a base d'acqua. L'olio per legno Complex Premium crea una superficie opaca, si indurisce in presenza di ossigeno, è aperto alla diffusione, **non contiene solventi né pigmenti o formaldeide** ed è pienamente inodore dopo l'indurimento. Il prodotto è **facile da lavorare**, presenta un **elevato potere riempitivo**, requisiti estetici e di **gradevolezza al tatto** ed è **transitabile dopo un tempo di asciugatura di ca. 3 ore**.

CAMPO DI APPLICAZIONE: Per la cura, oliatura e il rinnovo di pavimenti e superfici in legno (ad esempio, tavoli, mobili, ...), che sono stati rivestiti con oli. Non applicabile su superfici di legno sigillate. **Utilizzare solo all'interno.**

LAVORAZIONE: **Agitare bene** l'olio per legno Complex Premium! Prima di iniziare il lavoro, eseguire in un punto non visibile una prova, per accertare se si verificano dei cambiamenti di colore ovvero avvallamenti. Solo su superfici esenti da grasso, cera, silicone, polvere e senza rivestimenti è possibile garantire un'aderenza e aspetto perfetti. **Prima della verniciatura**, a seconda delle caratteristiche, è necessario **pulire** accuratamente il pavimento **con pulitore espresso Complex**. La temperatura del pavimento deve essere compresa fra 15°C e 25°C. **Applicare senza diluizione** l'olio per legno Complex Premium.



Applicare uno strato sottile sul pavimento lavato ca. 250 ml e distribuire subito omogeneamente con un applicatore spandicera o una scopa piatta a frange in linee sovrapposte l'una sull'altra su un'area di ca. 10 m² (a secondo del potere assorbente), **preparare** all'occorrenza gli **angoli e i bordi** con un pennello o una spugna. **A seconda delle caratteristiche superficiali possono essere richieste 1 - 2 applicazioni ad una distanza di ca. 2 ore**. La superficie dovrebbe idealmente essere ritrattata 1 volta all'anno con olio per legno Complex Premium (innanzitutto accuratamente con il detergente rapido Complex). **Pulizia degli utensili e delle scope a frange:** Lavare accuratamente con detergente rapido Complex e acqua. **Ritoccare puntualmente i tratti di transito:** spruzzare senza diluizione per mezzo di uno spruzzatore e lavorare con la lucidatrice mono-disco (pad bianco). **Carico di umidità non prima di 24 ore, indurimento definitivo dopo ca. 3 - 7 giorni.**

CONSUMO: ca. 15-30 m² / litro, a secondo del potere assorbente della superficie di legno.

NOTA: Il prodotto non è un preparato pericoloso ai sensi della legge sulle sostanze chimiche / Chem V. Conservare al di fuori della portata dei bambini i detersivi e i detergenti. Le presenti indicazioni sono state redatte consapevolmente secondo lo stato recentissimo della tecnica di controllo e da considerarsi direttive in materia.

ATTENZIONE: SENSIBILE AL GELO!

Premio 2015:

EUROPEAN
QUALITY AWARD

- Qualità
- Servizio
- Tecnologia



A base d'acqua!
Senza inquinanti!
Senza biocidi!
Senza formaldeid!
Senza conservanti!
Senza aromatici!

PRODOTTI - HU - COMPLEX®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at