

Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

OLIO MONOUSO

Naturale
protezione UV!

Senza agenti biocidi!
Senza conservanti!

SENZA SOLVENTI



A+

A+ A B C



Senza sostanze
aromatiche! Ecologico!

EUROPEAN
QUALITY AWARD

- Qualità
- Servizio
- Tecnologia



RESISTENTE
ALLA
SALIVA



RESISTENTE
AL
SUDORE

Testato secondo EN71/T3
(norma per giocattoli)

Panoramica sulle caratteristiche più importanti del prodotto

- ✓ Cera universale per pavimenti e mobili
- ✓ Per tutti i legni e pavimenti interni
- ✓ Lavorazione del legno ecologica con solo 1 mano senza induritore (in condizioni estreme, è possibile l'aggiunta di un indurente corrispondente)
- ✓ Solventi minimi, superficie superiore
- ✓ Polimerizzazione molto veloce
- ✓ Molto facile da curare, molto resistente
- ✓ Molto facile da lavorare - nessun approccio
- ✓ 11 colorio standard disponibili: incolore, effetto grezzo, natura, bianco, manhattan, argento grigio, bourbon, rovere affumicato, terra marrone, wenge, nero marrone
- ✓ Elevata profondità di penetrazione
- ✓ Elaborazione possibile con e senza catalizzatore (Aggiunta : 10%)
- ✓ Resiste ad elevati carichi meccanici, resistente UV
- ✓ Con oli naturali, materie prime rinnovabili
- ✓ Superficie opaca, nobile e lucidabile
- ✓ Idrorepellente, resistente all'abrasione, antigraffio,
- ✓ Antistatico, Odore gradevole
- ✓ Traspirante, con capacità di diffusione
- ✓ Resistente alle sostanze chimiche e all'ingiallimento
- ✓ Nessuna autoaccensione
- ✓ Conforme a UZ06 (Ecolabel Austria)

PRODOTTI - HU - COMPLEX®

OLIO MONOUSO

TIPO DI PRODOTTO

Il legno non stratificato viene affinato secondo i metodi più innovativi utilizzati nei rivestimenti naturali delle superfici, che si basano sulle materie prime rinnovabili naturali. Protegge il legno con una sola mano di pittura. L'olio monouso Complex è una combinazione formata da olio duro e cera a bassa viscosità a base di oli e cere vegetali e oli eterici. Unisce le migliori proprietà di un olio duro combinato a cere dure di alta qualità. Le proprietà naturali quali traspirabilità, porosità, e diffusibilità rimangono intatte. Nessuna carica elettrostatica (allergia alla polvere)! Testato conformemente alla norma EN71/T3 (norma sui giocattoli per bambini), resistente alla saliva e al sudore! È esclusa l'autoaccensione!

CAMPI D'APPLICAZIONE

Il prodotto è concepito per il trattamento universale di legni in ambienti chiusi, che richiedono un'elevata resistenza agli agenti chimici e meccanici. È pertanto adatto a tutte le superfici di mobili - anche pavimenti. Nei pavimenti e nelle scale l'olio monouso Complex viene applicato una sola volta. Dopo la posa e l'installazione, eseguire subito le operazioni manutentive (consigliamo l'utilizzo dell'olio Premium Complex ad asciugatura rapida oppure dell'olio manutentivo Complex).

LAVORAZIONE

Senza indurente: mescolare accuratamente prima dell'uso, con indurente: mescolare accuratamente prima dell'uso, quindi aggiungere l'indurente (10%) e mescolare bene. Dopo la miscelazione lavorare il prodotto entro 2 ore. Quantità applicabile ca. 30-50g/m². La prima volta, applicare una sufficiente quantità del prodotto e farlo riposare. Assicurarsi che non rimangano eccedenze. Dopo un tempo d'azione di circa 15 minuti applicare il materiale sulla superficie utilizzando carta vetrata fine o un dischetto. Dopo circa 15 minuti lucidare la superficie con un panno in vello (per esempio bianco o con un dischetto con feltro). La superficie sottostante deve essere priva di polvere, grasso e verniciature sfuse (importante nei lavori di ristrutturazione). Pasta di legno con granulazione da 150-180 o con granulazione fine da 320, a seconda dell'effetto voluto.

Attenzione: l'utilizzo di un indurente distribuito finemente entrato a contatto con l'aria potrebbe causare l'autoaccensione. Ciò è dovuto alla diversità dei metodi applicativi o lavorativi e dagli svariati tipi di utensili (spugne speciali, panni, eccetera). Ecco perché i mezzi di lavoro utilizzati devono essere immagazzinati ermeticamente o smaltiti.

TIPO DI APPLICAZIONE

Applicare la sostanza sui pavimenti tramite verniciatura, spugne, inchiostriatori (non utilizzare rulli a dispersione), spatole o dischetti meccanici. Nei mobili è consigliabile ricorrere a tecniche di spruzzatura, spazzolatura, asciugatura e spugnatura. Questi suggerimenti non rappresentano alcuna garanzia. Su ogni superficie è necessario effettuare una prova per individuare il metodo di applicazione più appropriato. Durante la lavorazione, l'olio monouso Complex può essere riscaldato fino a 60°C. In questo modo è possibile accelerare il processo di asciugatura e aumentare la profondità di penetrazione.

DATI TECNICI

Peso Peso: ca. 0,88g/cm³ | Viscosità: denso | Odore: gradevolmente delicato | Punto di infiammabilità: 62°C | Codice Gis: Ö 20 | Quantità minima applicabile: non diluito ca. 30-50g/m² per verniciatura - 1 lt basta a coprire ca. 30m² a seconda del potere assorbente del legno | Diluizione: applicare non diluito - | Pulizia degli utensili: con Complex Isopar Diluente speciale o acquaquaria | Forma di consegna: Imballaggio in lamiera da 1 lt. / 5 lt. / 25 lt. | fusto da 200 lt. | container da 1000 lt. | Trasporto: non è una sostanza pericolosa | Vbf: non pertinente | Asciugatura: fuori polvere: ca. 30 min. | fuori tatto: ca. 90 min. | accatastabile: ca. 3 ore | sovraverniciabile: ca. 12 ore | completamente asciutto: ca. 24 ore | indurito: ca. 72 ore | La superficie asciutta può essere trattata ulteriormente con uno strumento di lucidatura (spazzola, fladder eccetera). Evitare i carichi di umidità per 1 settimana! Stoccaggio: capacità di conservazione ca. 2 anni a temperature normali nella confezione originale non aperta. Consumare rapidamente il prodotto una volta aperto il contenitore!

Valore limite UE per il contenuto di VOC del prodotto: Cat. A/f - 130 g/l (2010), questo prodotto contiene al massimo 130 g/l VOC.

PARTICOLARI VANTAGGI DEL PRODOTTO

L'olio monouso Complex è realizzato sulla base di oli vegetali, resine balsamiche, cere naturali (cera carnauba), vernice all'olio di lino e speciali oli eterici (erbe alpine tirolesi). L'olio monouso Complex penetra negli strati superiori del legno e si cristallizza durante la fase di essiccazione. In questo modo la superficie diventa molto resistente agli influssi di qualsivoglia tipo (umidità, sporco eccetera). Quantità applicabile: fino alla saturazione - sulla superficie non devono rimanere eccedenze (Seen). L'olio monouso Complex si rivela perfetto anche per il trattamento di pavimenti! Per salvaguardare l'ambiente per le generazioni future, dobbiamo lavorare in modo responsabile e attento. A questo proposito l'olio monouso Complex fornisce un'importante contributo!

Le presenti indicazioni sono state redatte secondo le recentissime cognizioni tecniche e direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazioni e dei metodi di lavorazione non possono essere vincolanti, non costituiscono parte di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti inerente all'idoneità per la lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente una prova di applicazione su un campione della superficie originale da trattare, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive per la lavorazione.