



Endlich mischen ohne Kabel. Modernste Technik für den Profi-Anspruch

Unabhängigkeit bei Mischarbeiten, ohne auf die nächste Steckdose angewiesen zu sein. Dort mischen, wo das Material verarbeitet wird: ob in der Tiefgarage, auf dem Gerüst, im Rohbau, auf dem Hof oder in der freien Landschaft.

Der leistungsstarke 18 V, 5,2 Ah Li-Ionen-Akku der Collomix **Xo 10** NC sorgt für eine ausreichende Reichweite und Durchzugskraft auch bei dichteren und plastischen Materialien wie Fertigmörtel oder Klebern.



Das Akku-Rührwerk überzeugt mit einer Top-Ergonomie für unverkrampftes und bequemes Arbeiten. Ergonomisch angepasste Griffe lassen die Maschine gut in der Hand liegen. Und mit der Collomix-eigenen HEXAFIX Kupplung wechselt man ruck-zuck den Rührer.

Eine elektronische Drehzahlregulierung über den Gasgebeschalter mit einer Sicherheits-Ein-/Aus-Funktion ermöglicht gefühlvolles Beschleunigen und sauberes Arbeiten. Der Elektromotor entfesselt bei voller Leistung erstaunlich hohe Kräfte für optimales homogenisieren der Materialien.

Mit dem 5,2 Ah Lithium-Ionen Akku steht eine Reichweite an Mischungen zur Verfügung, die bisher nicht erreicht wurde. Diese wird auch bestimmt von der Viskosität des eingesetzten Mischmaterials.

Die Kombination aus der anerkannten Kompetenz und Zuverlässigkeit der Collomix Handrührwerke und dem Metabo-Akkusystem bietet Spitzen-Technik und Zuverlässigkeit für den Profi wie er es von einer Top-Marke erwartet.





Maschinenmerkmale



Das Metabo-Akku-System der Xo 10 NC





Li-Ionen Schiebesitz-Akkupacks "AIR COOLED"

- Metabo's Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kürzere Ladezeiten
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Optische Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Kein Memoryeffekt
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Anwendungsbeispiele



EP-Beschichtung / Farben



Bodenspachtelmasse



Schlämme



Natursteinmörtel



Fliesenkleber



Fugenmörtel



Klebe- und Armierungsmörtel



Glättspachtel

Geeignete Rührer



WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Mittel- und Dickbettmörtel



KR 120 HF für Fliesen- und Klebemörtel, Spachtel, Fugenmörtel



DLX 120 HF für Bodenspachtelmassen, Schlämme, Dünnbettmörtel



für Farben, Beschichtungen, Versiegelungen

Technische Daten Xo 10 NC

Lastdrehzahl 1. Gang	-640 min ⁻¹
Set-Rührer	WK für Fertigmörtel, Putz, Estrich
Max. Ø Rührer	120 mm
Rührer-Anschluss	HEXAFIX Schnellkupplung
Mischmenge max.	- 40 Ltr.
Metabo Akku-Pack	18 V, 5,2 Ah Li-Ionen
Ladezeit Akku Ø	ca. 100 min.
Lieferumfang	20490 Xo 10 NC Set mit 1 Akku 18V, 5,2 Ah, Ladegerät und Rührer WK 120 HF
Lieferumfang	20492 (KAR) Xo 10 ^{NC} mit Rührer WK 120 HF ohne Akku 18V, 5,2 Ah und Ladegerät
Lieferumfang	20493 Xo 10 NC Profi-Set mit 2 Akkus 18V, 5,2 Ah, Ladegerät und Rührer WK 120 HF







Collomix GmbH