

VARIANT® VX

VX 7939/160 FD Planum

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung, mit filigraner Bandrolle

Türband	gefälzt	bis 160 kg
----------------	----------------	-------------------

Produktmerkmale

- mit reduzierter, filigraner Bandrolle
- integrierte Stiftsicherung
- für gefälzte Schallschutztüren
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	160,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		15,0 mm
Materialstärke		3,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Schrauben		5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche

Edelstahl matt (040), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 2501 3D N VX 7501 3D
	Futterzarge	VX 2502 3D N VX 7502 3D
Blendrahmen		VX 2505 3D N VX 7505 3D
	Stahlzarge	VX 2511 3D VX 7511 3D, VX 7512 3D
Aluminiumzarge		VX 7521 3D

Anschlagtechnik

Lehre	Universalfräserahmen
Schablone	Nr. 5 250572 5

siehe Kapitel Anwendungstechnik, Seite 425

Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen.

Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich im Besonderen für den Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen Zargenansichten.

Klassifizierungsschlüssel

4	7	5	1*1	1	—*2	1	12*3
----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	-------------

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

*3 Die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 160 kg absolviert.

