

Auswahlkriterien für Mehrpunktverriegelungen

	41.1505	41.1609	41.1514	41.1510	41.1576	41.1582	41.1810	41.1820	41.3940	41.3944	41.3950	41.3952	41.1605	41.1840	41.1844	41.3945	41.5634	41.5638	41.5654	
	MSL 1857 RollTribloc	G-U Europa MR2	MSL 1854 BiTribloc	MSL 1855 PolyTribloc	GLUTZ 1838 Treplane Combi	GLUTZ 1834 Treplane	GLUTZ 1893 Mint	GLUTZ 18933 Combi Mint	MSL 1859PB PanikTribloc	MSL 1859PE PanikTribloc	MSL 1856PE PanikFallenTribloc	MSL 1856PDa PanikFallenTribloc	G-U Security Automatic	GLUTZ 18945 MINT SV Panik E	GLUTZ 18947 MINT SVM eco	MSL 1850PE-SV AutoTribloc	MSL 24544PE-SV FlipLock	MSL 25544PE-SV FlipLock drive	MSL 25574PE-SV FlipLock Access	
Verriegelung																				
Rollzapfen	•	•	•																	
Bolzenriegel			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Schlüsselbedient				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Drückerbedient	•	•	•	•	•			•												
Selbstverriegelnd													•	•	•	•	•	•	•	
Wechselfunktion				•		•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Fallenblockierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Fallenriegel											•	•	•							
Riegelentlastung																		•	•	
Einbruchschutz																				
Widerstandsklasse RC 2			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Widerstandsklasse RC 3			•1	•1			•1	•1	•1	•1	•1	•1	•1	•1	•1	•	•	•	•	
Widerstandsklasse RC 4																				
Zutrittskontrolle																				
Entriegelung über Motor													•		•				•	
Entriegelung über E-Beschlag									•	•	•	•		•		•	•			
Überwachungskontakte															•				•	
Rettungswegfunktionen																				
Fluchtwegfunktion DIN EN 179									•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Panikfunktion DIN EN 1125									•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Panikfunktion B Nuss 2-tlg									•											
Panikfunktion E									•	•				•	•	•	•	•	•	
Panikfunktion D												•								
Brandschutz	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Beschläge																				
Innen Drücker/Aussen Drücker	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Innen Drücker/Aussen Knopf				•		•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	
Innen Panikstange/Aussen Drücker									•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Innen Panikstange/Aussen Knopf									•	•				•	•	•	•	•	•	

O) mit E-Beschlag, Drückergesperrt, möglich

1) Nur mit ausgefahrenem Riegel und Bolzenriegel