

# 18920 MINT SB PE

Mehrfachverriegelung, schlüsselbedient, Panik E



## Produktprofil

Die hochwertige mechanische Mehrfachverriegelung mit Panik E Funktion sowie integrierter Fallenblockierung und Schiebersicherung, wenn verriegelt. Für den Einsatz im Haus- und Wirtschaftsbau z.B. bei Nebeneingangstüren mit Notausgangsorderungen (EN 179). Bedienung von aussen über den Zylinder/Wechselfunktion (Knopf/Stossgriff). Über die Notausgangsfunktion ist der Austritt von innen jederzeit möglich (Drücker). Die massive Konstruktion ist auf höchste Riegelquer- und Gegenkräfte nach EN 12209 ausgelegt. Somit können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden.

## Standardausführungen

- PZ/RZ 78 mm: DM 60, 70, 80 mm
- PZ 72 / 92 mm: DM 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: DM 65, 80 mm
- Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
- 4-teilige Zwangsnuss; 4-kt. 9 mm
- Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlägen
- Panik E: Bedienung von aussen über Zylinder/Wechselfunktion
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Gleichzeitige Fallenblockierung und Schiebersicherung, wenn verriegelt
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle

## Lochung

18920.6 RZ - Wechsel

18920.7 PZ - Wechsel

## Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm (nur Ausf. PZ/RZ 78 mm).

Vorgerichtet für Stulpverlängerung mit Zusatzverriegelung.

RZ 74 / 94 mm: 65, 70, 80 mm auf Anfrage.

## Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine Drehknopfzylinder zugelassen. Bei der Verwendung eines Standardzylinder, muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.



# 18920 MINT SB PE

Mehrfachverriegelung, schlüsselbedient, Panik E

