

SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

KFV AS 3600

Unsere Vorteile³:

- ➊ Zuverlässige, automatische Ver- und Entriegelung von Hauseingangstüren aus Holz, Metall und Kunststoff
- ➋ Kombination von je zwei Automatik-Fallenbolzen und Schwenkhaken für vierfache Sicherheit
- ➌ Einbruchhemmung bis RC2 nach DIN EN 1627-1630

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Automatikverriegelung AS 3600: mechanisch ausgelöst, automatisch verriegelt.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie effektiv und sorgt für die bequeme, zuverlässige Ver- und Entriegelung von Hauseingangstüren in Mehrfamilienhäusern: Sobald die beiden Automatik-Fallenbolzen der Nebenschlosskästen durch die mechanischen Auslöser aktiviert werden, leiten sie den Schließvorgang ein und riegeln dabei auf 20 mm aus. Parallel dazu greifen zwei Schwenkhaken in die Rahmenteile ein. Zum Einbau in Elemente nach DIN EN 1627-1630 bis Widerstandsklasse RC2 geeignet.

Positiver Nebeneffekt: Die Tür wird durch die Verriegelungselemente vor Verzug geschützt. Elegant gelöst ist auch das Thema Kindersicherung, denn durch das Nachschließen des Riegels im Hauptschloss lässt sich verhindern, dass der Nachwuchs das Gebäude unbemerkt verlässt.

Weitere überzeugende Vorteile bietet der AS 3600 bei der Verarbeitung. So macht ihn die vollständige Integration in das SIEGENIA KfV Baukastensystem uneingeschränkt kompatibel mit dem KfV Rahmenteilprogramm — spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen in der Produktion.



Effektiv,
sicher,
komfortabel.

Vorteile für Verarbeiter

- toleranzunempfindliche mechanische Auslösung
- rückdruckgesicherte Automatik-Fallenbolzen und Schwenkhaken
- DIN rechts oder DIN links durch Umstellung der Hauptschlossfalle und beider Automatik-Fallenbolzen verwendbar
- spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen in der Produktion
- A-Öffner-Motor nachrüstbar
- Türspaltsicherung T3 (Bedienung von innen) nachrüstbar
- Türspaltsicherung T4 (Bedienung von innen und außen) ab Werk vormontiert
- Tagesentriegelung in Vorbereitung
- VdS-Zertifikat in Vorbereitung

Nutzen für Endanwender

- Einbruchhemmung bis RC2 nach DIN EN 1627-1630
- Versicherungsschutz bereits beim Zuziehen der Tür
- Hauptschloss und Automatik-Fallenbolzen mit wartungsfreier Softlockfalle
- maximale Flexibilität vom Öffnen per Drücker und Schlüssel, bis zur Bedienung über ein Zutrittskontrollsystem oder Taster einer Freisprechanlage
- Schutz vor Verzug der Tür durch Verriegelungselemente im oberen und unteren Bereich
- Kindersicherung serienmäßig vorhanden
- dank optionaler Türspaltsicherung mehr Schutz vor ungebetenen Gästen

Weitere technische Informationen finden Sie im [Downloadportal](#).