

18947 MINT SVM eco

Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Panik E



Produktprofil

Automatische, mechanische Verriegelung mit drei gehärteten Riegel. Austritt bei verriegelter Tür jederzeit durchführbar, Panikfunktion E. Neben dem manuellen Öffnen über den Zylinder (Wechsel), lässt sich das Schloss über ein elektrisches Signal motorisch öffnen. Riegelausschluss Federkraft-schliessend oder motorisch-geführt-schliessend einstellbar.

Anwendung im Aussenbereich mit Knopf oder Stossgriff und im Innenbereich mit Drücker. Mit einem E-Beschlag ist die Ausführung mit beidseitig montiertem Drücker möglich.

Anwendungsbereiche: Banken, Geschäftshäuser, Museen, Juweliers, Haus- und Wohnungsabschlusstüren in Verbindung mit einer vorgelagerten elektronischen Steuerung.

Standardausführungen

Dornmasse: PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
 Dornmasse: PZ 72, 88, 92 mm: 65, 70, 80 mm
 Panikfunktion E nach EN 179 / EN 1125
 Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
 4-teilige Zwangsnuss 4 kt. 9 mm
 Gehärteter Stahl-Hauptriegel 8 x 30 mm, Ausschuss 20 mm
 2 gehärtete Stahl-Zusatzriegel 8 x 12 mm, Ausschuss 20 mm
 Leichtgängiger Wechsel
 Komfortfalle umstellbar DIN L+R mit Einlaufschräge und Fallendämpfung
 Fallenblockierung
 Gedämpfte Selbstauslösung, Federkraft oder motorisch geführt
 Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen, somit kein Verkratzen des Schliessbleches
 Falzluft von 2 mm bis 5 mm möglich
 Aussparung im Hauptschlosskasten für den Einsatz von Schutzbeschlägen, Späneschutzhülsen vorhanden
 Für den Einsatz eines Schwenkflügelantriebes vorbereitet
 Integrierter Überwachungskontakt (Flügelstellung und Riegel)
 Anschlusswerte Normalbetrieb: 12-24V/min 2A
 Über DIP-Schalter wählbar: Betriebsart und akustische Signalisation

Lochung

18947.6 RZ - Wechsel
 18947.7 PZ - Wechsel

Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm

Verpackung

EP Einzelverpackung



Lieferumfang

18947 MINT SVM eco, ohne Anschlusskabel

Normen

Zugelassen für Prüfungen in der Widerstandsklasse RC3 nach EN 1627-1630
 DIN 18251-3, Klasse 3
 EN 179 Notausgangstüren
 EN 1125 Paniktüren mit Panikgarnitur Glutz 8615

Wichtiger Hinweis

Schloss darf nicht mit asymmetrischen Zylindern (Kurzzylindern) eingesetzt werden.

18947 MINT SVM eco

Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Panik E

