



Drückerhöhe = 1050 – Bodenluft (5mm) = 1045

Fräsung für Schließaster WC-seitig einbringen bis auf die Schlosskastenfräsung

* gilt nur bei Wabenfüllung und Rührspansteg. Bei Vollholz Ø12mm

Werkstoff (Material)		Oberfläche (surface)		Bemerkungen (Comments)		
		Fertiggewicht: (Weight - netto)		Maßstab (Scale):		
				Art.-Nr. (Item number)		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten <small>Entwurf und Konstruktion sind Eigentum des Unternehmens Pollmeier und urheberrechtlich geschützt. Nachbau, Nachdruck bzw. Vervielfältigung Weitergabe an Dritte oder jedwede Nutzung dieser Unterlagen sind ohne vorherige, schriftliche Zustimmung von Pollmeier nicht gestattet.</small>		Datum	Name	Bezeichnung (titles) Schlossfräsung für stumpfe Türen (mittig) "Venix+Planum" inkl. Schließaster		
		Gezeichnet	15.07.2016			mpankoke
		Kontrolliert				
		Norm		Zeichnung Nr. (drawing nr.)		
		Maße ohne Toleranzangabe (Measures without specification of tolerances)				
Status	Änderungen	Datum	Name	Datei (File): Schloss_mittig Fräszeichnung (Entwurf) (Original) Schließaster.idw	1 A4 Plotdatum: 15.07.2016	