



Produktbeschreibung

Der Elektrische Türöffner EX138R ist für den Einsatz an Türen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert. Er ist serienmäßig mit Rückmeldekontakt ausgestattet. Die FaFix-Radiusfalle ist 3 mm verstellbar. Das Anschlusskabel ist 10 Meter lang.

Vorteile auf einen Blick

- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebetrieben, Mühlen, Lackierbetrieben
- Universelle Einbaulage, Senkrecht und waagrecht
- Haltekraft 9000 N
- Rückmeldekontakt serienmäßig

Lieferumfang

- Lieferung ohne Schließblech mit Anschlusskabel

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Stromaufnahme 14,8 V DC	123 mA
Dauerstromfest	14,8 V DC
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperaturbereich	T4: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Festigkeit gegen Aufbruch	9000 N
Länge	76 mm
Anschlusskabel	10 m
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Breite	18 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Tiefe	25,5 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
EX138R-----Z91	