

Secury MR 2 schlüsselbetätigt

Funktion:

Die SECURY Mehrfachverriegelung wird verriegelt, indem der Zylinder 2x 360° vorgeschlossen wird. Dabei fahren die zusätzlichen Verriegelungen (Massivriegel) und der Hauptschlossriegel aus.

Entriegelt werden die Zusatzverriegelungen, indem der Zylinder 2x 360° zurückgeschlossen wird.

Massivriegel (MR):

Durchsägesichere Mehrfachverriegelung mit zwei Massivriegeln.

Eckdaten:

Dornmasse:	35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm
Lochung:	Rundzylinder 94 mm
Stulpausführung:	Edelstahl matt Rundstulp: 18x2.5, 20x2.5mm, Länge: 1750mm Eckstulp 16x2.5mm, 20x2.5mm, 24x2.5mm, 24x6mm Länge: 2285mm
Nuss:	Feuerhemmend 9mm
Falle:	Brandschutzfalle
Riegelabstände:	730mm oben, 760mm unten (ab Kennkerbe)
DIN Links / DIN Rechts:	Umstellbar (siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung)
Anforderungen an Zylinder:	Bei Zylindern mit 90° Schliessbartstellung muss der Schliessbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schliessbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.
Brandschutztauglich:	Ja
Geprüfte Zyklen:	200'000 Prüfzyklen
Einbruchhemmung:	Systemgeprüft in Türen bis Widerstandsklasse RC4

Spezialausführung:

Ausführung für überhohe Türen Verlängerungen 300mm, 500mm, 800mm

Optionale Bauteile:

Sperrbügel
Zusatzverriegelung mit Abfrage
Zusatzverriegelung FH

Wartung:

Um die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen sind Verschlüsse **mindestens 1x jährlich** zu warten.

Dabei ist der ordnungsgemäße Zustand des Verschlusses sicherzustellen.

Auszug aus der Wartungsanleitung: Fetten Sie alle beweglichen Teile, Verschlussstellen und die Rückseiten der Haupt- und Zusatzfallenriegel mit einem nicht harzenden Fett.

Artikelnummer H-01960-02-0-0 GU-Servicefett

Hilfreiche Dokumente:

48779

Allgemeine Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Holz:

49182

Türverschluss GU SECURITY, 4mm

49183

Türverschluss GU SECURITY, 12mm

Kunststoff:

43690

Türverschluss GU-BKS PVC

Metall:

43777

Türverschluss GU-BKS AL

Anleitung:

