

# Planet FT

**Emploi: portes en bois**  
**Exécutions: coupe-fumée (RD) ou coupe-feu et coupe-fumée (FH+RD)**

## Instructions de montage: bouton de commande côté gond

- 1 Fente d'aération porte/sol:** minimum 5 mm, maximum 20 mm
- 2 Dimensions de la rainure:** profondeur minimale 30,5 mm, largeur 13,1 mm, éloigné aussi loin du pivot que possible (fig. 2). Le Planet FT ne doit pas serrer dans la rainure.
- 3 raccourcir:** 100 mm au maximum par rapport au bouton de commande. Enlever des copeaux éventuels. Le Planet FT a un décalage latéral de 3 mm de la lamelle d'étanchéité à course maximale. **Montage** à fleur côté gond, couper le joint à abaissement côté serrure de 1 à 2 mm plus court, selon la course.
- 4 Fixation:** d'un côté, par deux clous au bord inférieur de la porte. Dès une longueur de 1600 mm – un point de fixation tous les 700-1000 mm.
- 5 Cadre en bois:** taper la plaque d'appui d'acier inox au milieu de l'empreinte.
- 6 Le réglage** de la course est achevé en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus 3 mm. Se référer la figure 2 quant à la position fin de course du bouton de commande.
- 7 Réglage:** régler le Planet FT de façon à ce que la lamelle d'étanchéité assure une bonne étanchéité à porte fermée. Pour les portes à isolation acoustique il faut en tous cas prévoir un seuil et une séparation du sol (p.ex. Planet F ou Planet BT).

