

## HAFTKLEBER FÜR LUFTDICHT VERBINDUNGEN VON BAHNEN



**Klebstoff auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei, geeignet vor allem für Kunststofffolien, zum Beispiel aus Polyethylen und Polypropylen, für die Realisierung von luftdichten Verbindungen von Bahnen und anderen Bau materialien. Physikalische Trocknung, zieht keine Fäden.**

EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM	U/M	WERT
Auftragstemperatur	-	°C	+5 / +40
Farbe	-	-	Hellblau
Temperaturbeständigkeit (im festen Zustand)	-	°C	-25 / +80
Lagerung	-	°C	trocken bei +5 / +25 und geschützt
Transport	-	°C	bis -20 maximal 3 Tage
Lagerfähigkeit: Achtung – vor Frost schützen!	-	-	12 Monate ab Herstel

LIEFERFORM		
Artikel-Nr.	D69532	D69534
Inhalt	310 ml	600 ml
Kartusche	kunststoff	weich
Stück/Packung	12	12

### HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, frei von trennend wirkenden Stoffen und stabil sein. Staub, Fett, Öl und abgelöste Teilchen müssen beseitigt werden. Teer- und bitumenhaltige Untergründe, Glas und einige Natursteine sind nicht als Verklebungsgrund geeignet. Es wird daran erinnert, dass die Folie nur leicht anzudrücken ist. Der Klebstoff benötigt einen Körper, um die Bewegung dämpfen zu können und darf nicht auf eine Stärke von weniger als 2 mm komprimiert werden. Die Verklebung nicht an Stellen ausführen, wo sich Wasser anstauen kann.

### EINSATZBEREICH

SUPERB GLUE wird zum Verkleben von Bahnen im Bereich von Bauanschlussfugen für innen und außen verwendet; bei Bauarbeiten unter dem Dach erlaubt er das Verkleben von Dampfsperren, die Reparatur von Folien und das Abdichten von Rohrdurchgängen, etc.