

COLLA ADESIVA PER GIUNZIONI A TENUTA D'ARIA DI MEMBRANE



Adesivo a base d'acqua, privo di solventi, adatto soprattutto per pellicole plastiche, ad esempio in polietilene e polipropilene, per la realizzazione di giunzioni a tenuta d'aria tra membrane e altri materiali edili. A essiccazione fisica, non filamentoso.

PROPRIETÀ	NORMATIVE	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Temperatura di posa	-	°C	+5 / +40
Colore	-	-	Azzurro
Resistenza alla temperatura (allo stato solidificato)	-	°C	-25 / +80
Stoccaggio	-	°C	asciutto a +5 / +25 e al coperto
Trasporto	-	°C	-20 max 3 giorni
Conservabilità: Attenzione – proteggere dal congelamento!	-	-	12 mesi dalla produzione

VOLUME DI CONSEGNA		
Codice	D69532	D69534
Contenuto	310 ml	600 ml
Cartuccia	plastica	morbida
Pezzi alla confezione	12	12

INDICAZIONI DI POSA

Le superfici di incollaggio devono essere pulite, prive di agenti distaccanti e stabili. Polvere, grassi, oli e frammenti distaccati devono essere eliminati. I sottofondi contenenti catrame e bitume, il vetro e alcune pietre naturali non sono adatti come base di incollaggio. Si ricorda che la pellicola va solo leggermente pressata. L'adesivo necessita di un corpo per poter assorbire il movimento e non deve essere compresso a uno spessore inferiore a 2 mm. Non eseguire l'incollaggio in punti soggetti al ristagno d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

SUPERB GLUE viene utilizzata per l'incollaggio delle membrane in ambienti interni ed esterni; nei lavori edili nel sottotetto consente di incollare barriere vapore, riparare pellicole e sigillare a tenuta i fori passanti per tubi, etc.