

NASTRO MONOADESIVO PER SORMONTI DI MEMBRANE OPPURE GIUNTI CONTINUI PER USO ESTERNO



- Nastro monoadesivo acrilico a 4strati con pellicola di separazione.
- Resistente al calore e al gelo.
- Sigillante secondo DIN 4108/7 "ermeticità degli edifici".

PROPRIETÀ	NORMATIVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Spessore totale	DIN EN 1942	mm	0,34
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	N/25 mm	>50
Capacità di espansione	DIN EN 14410	%	150/200
Adesività	DIN EN 1939	N/25 mm	>30
Resistenza termica	-	°C	-40/+80
Temperatura di applicazione	-	°C	-10/+40
Resistenza raggi UV	-	mesi	4
Stoccaggio	-	°C	asciutto a +5/+25 e al coperto

VOLUME DI CONSEGNA			
Codice	D52114	D52116	D52117
Larghezza	60 mm	100 mm	150 mm
Lunghezza	25 m	25 m	25 m
Pezzi alla confezione	10	6	9

Supporto	pellicola in polietilene
Armatura	griglia di rinforzo in PET
Strato di separazione	carta siliconata
Collante	poliacrilato

CAMPI D'IMPIEGO

Rendere ermetiche le giunzioni di sormonto di membrane sintetiche e bituminose, bordi e elementi compenetrazioni secondo DIN 4108/7.

INDICAZIONI DI POSA

- Applicabile su diversi supporti lisci come tessuto non tessuto, legno, pannelli OSB senza ulteriore trattamento della superficie.
- Consigliamo l'utilizzo del PRIMER per superfici ruvide come pannelli OSB grezzi, calcestruzzo o muratura privi di intonaci.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polveri e solventi come grassi oppure oli.