



## Montageanleitung FixFax®-6510

## und FixFax®-FD52

01. Position des Türsperrers am Boden und Einbau des Magneten im Türstift gemäß Zeichnung annehmen. Die Wiese sind zwingend einzuhalten.
02. Nur für Magnetspannung und Abfächerhilfe/-einheit im Türstift anbringen.
03. Magnet, mit angelegter Polrichtung, nach unten stricken. Abfächerhilfe/-einheit einlegen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
04. Für den Einbau der Bodenanspannung muss die Flucht der Mittelachse Magnet und der Mittelachse Bodenposition nochmals geprüft werden.
05. Anspannung im Boden mit Werkzeug betreiben, evtl. nach dem Bodenmaterial anpassen.
06. FixFax®-Türpuffer einlegen, Öffnungsrichtung kontrollieren und einzeichnen resp. mit Silikon-/Epoxyharz einleiten (Aushärtungs-/Trocknungszeiten beachten). Achtung, beim Einleiten des Türpuffers ist eine spätere Demontage ebenfalls nicht mehr möglich.

### Reinigung und Wartung

Um die Funktionstauglichkeit des Türsperrers über längere Zeit sicherzustellen, sollte er alle 3-6 Monate gereinigt werden. Schmutz- und Staubpartikel im Gehäuse mit Staubsauger entfernen. Es darf kein aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

### Einsatzbereich

im Innenbereich, bei zwischen max. -5° bis +45° C.

### Garantie

Die Herstellergarantie für FixFax®-Produkte beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch besteht lediglich auf das Material (Waren Austausch) nicht auf weitere Leistungen wie Lieferung und Montage. Bei unsachgemäßer Montage verfällt die Garantie. In Garantiefällen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsleiter.

### Hinweise (Sicherheitsanweisungen)

Um die Funktionstauglichkeit der FixFax®-Türpuffer sicherzustellen, müssen die Montagehinweise genau befolgt werden. Der Hersteller und die Vertriebspartner von FixFax®-Produkten übernehmen jede Haftung für Schäden etc., die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden. FixFax®-Türpuffer funktionieren mit Magnetschlössern, die dafür verwendeten Magnete können beim unsachgemäßen Umgang ein Unfallrisiko darstellen.

### Kontakt Hersteller

Für technischen Support wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder informieren Sie sich über [www.fixfax.net](http://www.fixfax.net).



## Instructions de montage FixFax®-6510

## et FixFax®-FD52

01. Tracer la position du butoir de porte au sol et celle du montage de l'aimant dans le panneau de porte selon dessin. Les cotes doivent être impérativement respectées!
02. Fixer le panneau pour l'aimant et la tête/l'épave de recouvrement dans le panneau de porte.
03. Placer l'aimant vers le bas, en respectant le pôle. Mettre en place tête/l'épave de recouvrement et le fixer à l'aide des vis fournies.
04. Avant le serrage de la découpe de sol, vérifier encore une fois l'alignement des axes d'aimant et de la position au sol.
05. Pour le serrage dans le sol avec un outil complémentaire au matériau et matériau de sol.
06. Mettre en place le butoir de porte FixFax®, vérifier le sens d'ouverture et le viser au le soler avec un adhésif silicone ou époxyde. Être simple de temps de séchage/du durcissement. Attention, si le butoir de porte est collé, un démontage ultérieur ne sera éventuellement plus possible.

### Nettoyage et entretien

Pour assurer le bon fonctionnement du butoir de porte à long terme, il convient de le nettoyer tous les 3 à 6 mois. Enlever avec un aspirateur les particules de saleté et de poussière dans le boîtier. N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif.

### Domaine d'utilisation


A l'intérieur, entre -5° et +45° C max.

### Garantie

La garantie de fabrication des produits FixFax® est de 1 an dès la date de l'achat. La garantie se limite au matériel (remplacement de la marchandise) et non à d'autres prestations comme la livraison et le montage. La garantie tombe en cas d'utilisation inappropriée. Veuillez vous adresser au vendeur pour toute prétention de garantie.

### Indications (avertissements de sécurité)

Les instructions de montage doivent être impérativement respectées pour que le bon fonctionnement des butoirs de porte FixFax® soit assuré. Le fabricant et les partenaires de distribution des produits FixFax® détiennent toute responsabilité pour des obligations provenant d'une utilisation ou manipulation inappropriée. Les butoirs de porte FixFax® fonctionnent avec des champs magnétiques et les éléments collés pour cela peuvent représenter un danger potentiel en cas d'utilisation ou manipulation inappropriée.



**Contact avec le fabricant**  
Pour le support technique, veuillez vous adresser à votre revendeur ou consulter le site [www.fixfax.net](http://www.fixfax.net).