

Klein Feuerlöscher

Pulverlöscher mit 2 kg Inhalt

- Boot
- Auto
- Garage
- Werkstatt



PG 2 PA-DF

Permanentdruck mit Manometer

Produktbeschreibung

Die Pulver- und Schaumlöscher Light-Water sind Dauerdrucklöscher und enthalten als Treibmittel Stickstoff. Die Armatur enthält serienmässig ein Manometer. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das prüfbare Manometer jederzeit erkennbar.

Technische Vorteile

Die Feuerlöscher sind handlich, und leicht zu bedienen. Das Hebelventil (Pulverlöscher) und das Druckventil (Schaumlöscher) sind jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitätsmerkmale

Die Löschleistung des Pulverlöschers liegt weit über dem Durchschnitt. Die Schaumlöscherbehälter sind innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist, die lange Spritzdauer des Schaumlöschers.

Wirkungsweise, Löschmittel

Das hochwirksame Löschmittel Neutrex Super (Pulver) wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Das filmbildende Löschmittel Light-Water (Schaumlöscher) wird eingesetzt um Brände der Brandklasse A, B zu löschen.

Technische Daten

Typ	PG 2 PA-DF
Brandklasse A	13
Brandklasse B	89
Brandklasse C	Ja
Inhalt	2 kg
Löschmittel	Pulver ABC
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C
Spritzdauer	Ca. 8 Sek.
Gewicht	3.6 kg
Breite	125 mm
Höhe	370 mm
Zulassungen	CE, EN3-7
VKF Zulassungen	026711



Brände fester, unter
Glut- und Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Holz,
Papier, Stroh, Kohle,
Textilien, Gummi



Brände flüssiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Benzin,
Öl, Benzol, Lack,
Alkohol



Brände gasförmiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Methan,
Propan, Stadt-gas,
Wasserstoff, Acetylen



Alle Löscher
sind VKF
zugelassen