
Pflegeanleitung für hartölkonservierte Beschläge

Folgende Pflege wird empfohlen:

Empfohlen wird alle 1 - 2 Jahre eine Nachbehandlung der Beschläge mit hochwertigem Hartöl „BIOFA Universalhartöl Art. Nr. 2044“, welches im Fachhandel (Bezugsquellen s. unten) erhältlich ist.

Eigenschaften „BIOFA Universalhärter“

- belebt die natürliche Struktur von Stahl, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine seidenmatte, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- wirkt konservierend und korrosionshemmend
- aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, erfüllt das Hartöl die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen) sowie die DIN 53160 (Schweiss- und Speichelechtheit)

Reinigung

- die Reinigung geölter Beschläge erfolgt mit feuchtem Lappen (zur Reinigung ausschliesslich Wasser verwenden)
- stark verschmutzte Stellen mittels Scotch der Körnung „very fine“ schleifen.
-> erfordert im Anschluss zwingend eine Nachbehandlung mit Hartöl

Nachbehandlung geölter Beschläge

- saubere und trockene Beschläge können direkt am Fenster nachbehandelt werden
- anliegende Fensterbereiche vorher abdecken
- Hartöl mittels Pinsel, Rolle oder Lappen in 1 - 2 Schichten dünn auftragen, bis ein geschlossener Film entsteht

-> Wichtig

- zur Verarbeitung und Trocknung ist gute Luftzirkulation erforderlich, da beim Auftragen des Hartöls Dämpfe entstehen können
- die Pflege darf nicht unter 12°C und bei direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt werden (die Behandlung kann sonst zu Runzelbildung, zu Ausschwitzen des Öles und damit zu klebrigen Oberflächen führen)
- die behandelten Produkte dürfen während der Trocknungszeit von 12 Stunden nicht benutzt werden oder mit Wasser in Berührung kommen.

Sicherheitshinweise

- mit Universalhartöl getränkte Lappen können sich selber entzünden (gebrauchte Lappen bitte nur im Freien oder in geschlossenen Metallbehältern trocknen!

Weitere Hinweise entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Produkte-Herstellers!

Bezugsquellen

- | | |
|---|--|
| - Thymos AG, CH-5600 Lenzburg und CH-3014 Bern | www.thymos.ch |
| - Naturhuus Herisau GmbH, CH-9100 Herisau | www.naturhuus.ch |
| - SABAG Basel AG, CH-4053 Basel | www.sabag-basel.ch |
| - Sommer Holzwerkstatt GmbH, CH-8911 Rifferswil | www.sommerholz.ch |