



Peterhans Handwerkercenter AG

5436 Würenlos  
9200 Gossau

Landstrasse 4  
Lagerstrasse 4

Tel. 056 268 69 69  
Tel. 071 278 77 01

info@peterhans-hwz.ch  
gossau@peterhans-hwz.ch

www.peterhans-hwz.ch

# DACH-SCHIEBEFENSTER DSF



Der Garant für die bestmögliche und komfortable Versorgung mit frischer Luft. Mit einem Öffnungsquerschnitt von ca. 80 Prozent sorgt das patentierte motorisierte Dachfenster-System für maximalen Luftdurchlass und einer effizienten Spaltlüftung. Dank seiner niedrigen Bauhöhe bleibt es auch in geöffnetem Zustand unter Markisen voll funktionsfähig.



Stellung geschlossen



Lüftung unter einer ausgefahrenen Markise



Hebestellung mit umlaufender Schlitzlüftung



Stellung geöffnet

## Produktangaben:

- patentiertes System mit ca. 80% Öffnungsquerschnitt
- 2.5-fach höherer Luftdurchlass als bei normalen Dachklappen durch direkte senkrechte Luftabführung
- unabhängig vom Profilsystem in jedes Dach integrierbar
- volle Funktionsfähigkeit auch unter Markisen
- in jeder RAL-Farbe lieferbar (Struktur-, DB-Farben)
- maximale thermische Trennung für optimierte Wärmedämmung
- präzise, langlebige und schnelle Antriebsführung durch Zahnstangen und -ritzel
- schlanke, ästhetische und extrem niedrige Bauweise
- unsichtbare und witterungsunabhängige Beschläge
- in drei standardisierten Längen lieferbar
- einfacher Einbau oder Austausch durch herausnehmbaren Flügel
- pulverbeschichtete Aluminium-System-Profile

## Zubehör:

- Mehrkanal Funkfernbedienung FFB 5161 (bis zu sechs Kanäle, Farbe Weiss) zur komfortablen Bedienung
- Empfängereinheit EME 5162 (für einen Kanal, Farbe Weiss)

## DSF 6010 - neu für Kaldächer!

Standards	Längen	1058 / 1360 / 1510 mm
	Breite	635 - 1250 mm
	Fläche	0.6 - 1.8 m <sup>2</sup>
	Farbe	RAL 9016 Weiss
Rahmen	10 mm Einspannstärke	
Glas	VSG 10 mm	
Motor	9 Nm, 230 V / 170 W inkl. 6m Kabel	
Öffnungsquerschnitt	ca. 80 %	
Luftdurchlass	2.5-fach	
Sondermasse und -farben werden auf Wunsch gefertigt		

## DSF 6031

Standards	Längen	1058 / 1360 / 1510 mm
	Breite	635 - 1250 mm
	Fläche	0.6 - 1.8 m <sup>2</sup>
	Farbe	RAL 9016 Weiss
Rahmen	31 mm Einspannstärke	
Glas	VSG 8 mm / 30 mm Wärmeschutzglas, Ug-Wert: 1.1 / Float 6mm / doppelte Folie	
Motor	9 Nm, 230 V / 170 W inkl. 6m Kabel	
Öffnungsquerschnitt	ca. 80 %	
Luftdurchlass	2.5-fach	
Sondermasse und -farben werden auf Wunsch gefertigt		

## DSF 6047 - neu für 3-fach Glas!

Standards	Längen	1058 / 1360 mm
	Breite	635 - 949 mm
	Fläche	0.6 - 1.2 m <sup>2</sup>
	Farbe	RAL 9016 Weiss
Rahmen	47 mm Einspannstärke	
Glas	47 mm Dreifachverglasung	
Motor	20 Nm, 230 V / 190 W inkl. 6m Kabel	
Öffnungsquerschnitt	ca. 80 %	
Luftdurchlass	2.5-fach	
Sondermasse und -farben werden auf Wunsch gefertigt		

**Verlangen Sie Ihr persönliches Angebot bei unserem kompetenten Verkaufsteam.**