

Produkt- und Materialeigenschaften

Profile

Aluminium-Strangpress-Profile (EN-AW 6060T66 nach EN 755-9)

Standardfarben für Profile von Insektenschutzgittern

Rahmensysteme, Rollos und Plissees gibt es in den Standardfarben:



F1 WEISS

RAL 9016



F2 BRAUN

RAL 8014



F3 SILBER

Natur, eloxiert (E6/EV1)



F4 BRONZE

AKZO NOBEL



F7 DUNKELGRAU

RAL7016

Standardfarben für Profile von Lichtschachtdeckungen



F3 SILBER

Natur, eloxiert (E6/EV1)



F8 ANTHRAZIT

IGP 591 TE 71385

Farbabweichungen

Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen. Original Farbmuster erhalten Sie beim Bestellen unserer Mustermappe. (siehe Werbemittel S. 171)

Sonderfarben für Profile

Alle Systeme sind zudem in folgenden Sonderfarben erhältlich (Aufpreis: siehe Preislisten am Ende jedes Produkt-Kapitels):



RAL, NCS, IGP

Rahmenaufbau

Rollfix-Rahmensysteme werden auf Gehrung geschnitten und mit massiven, innenliegenden Alu-Eckwinkeln doppelt verpresst. Dies garantiert eine hohe Stabilität und Massgenauigkeit.

Fertigungstoleranzen

Aufgrund von produktionsbedingten Prozessen und Strangpresstoleranzen sind folgende Toleranzen zulässig:

Profilgehrung: Versatz von bis zu 0.5 mm

Seitenlängen: bis 1000 mm (± 1.0 mm), 1000 - 2000 mm (± 1.5 mm) und grösser als 2000 mm (± 2.0 mm)

Einbauchung: 1 mm bis 3 mm - je nach Profilstabilität, Gewebetyp und Grösse des Insektenschutzrahmens

Teile

Je nach Produkt und Anwendung setzen wir Beschläge aus Edelstahl V2A, Aluminium (eloxiert oder pulverbeschichtet) oder UV- und witterungsbeständigen Hightechkunststoffen ein.

Standardgewebe

Rahmensysteme und Rollos: Fiberglasgewebe, grau, UV- und witterungsbeständig

Plissees: Polypropylen, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Lichtschachtdeckungen: Edstahlgewebe, natur, UV- und witterungsbeständig

Spezialgewebe: Siehe Preislisten im entsprechenden Kapitel / Gewebespezifikationen siehe Seite 178

Keder

Der Keder besteht aus einem UV- und witterungsbeständigen technischen Kunststoff. Passend zum Gewebe und der Profilfarbe kommt er in Weiss, Grau oder Schwarz. Nach dem Aushärten hält er das Gewebe zuverlässig in der patentierten Kedernut – und das über Jahrzehnte hinweg.

Montagematerial

Rollfix-Massanfertigungen werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Die fachgerechte Installation sowie die Beschaffung des geeigneten Montagematerials sind Sache des Monteurs. Einzig bei Spannrahmen und Lichtschachtdeckungen ist Standard-Befestigungsmaterial enthalten. Abdeckkappen sind den jeweiligen Produkten in der passenden Farbe beigelegt.

Garantie

Für Rollfix-Massanfertigungen gewähren wir eine Herstellergarantie von zwei Jahren (Bring-In). Diese gilt ausdrücklich für Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Schäden, die durch unsachgemässe Installation, Verwendung, Wartung oder durch bauliche Gegebenheiten oder Fremdeinwirkung entstehen, sind davon ausgeschlossen. Die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage und daraus allfällig resultierender Folgeschäden wird abgelehnt. Ferner wird auch jegliche Haftung für Folgeschäden, entstanden aus dem Gebrauch oder einem Mangel, abgelehnt.

Richtig ausmessen

Rollfix-Massanfertigungen werden millimetergenau produziert und können nachträglich nicht abgeändert werden. Bitte messen Sie sorgfältig und studieren Sie die Detailzeichnungen.

Richtig bestellen

Verwenden Sie ausschliesslich das Rollfix-Bestellformular (Excel-Dokument unter «www.rollfix.com/bestellformular» oder die Kopiervorlage auf Seite 5).

Für eine fristgerechte Lieferung benötigen wir zwingend folgende Angaben von Ihnen:

- Artikelnummer
- Farbe
- Menge
- Bestellmass Breite und Bestellmass Höhe
- Alle weiteren Bestellangaben gemäss der Detailzeichnung des Produkts

Sammellieferungen

Um mehrere Bestellungen in einer Lieferung zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass alle Bestellungen:

1. gleichzeitig in einer E-Mail oder einem Fax (1/3, 2/3, 3/3) bei uns eintreffen und
2. denselben Wunschliefertermin sowie den Vermerk «Sammellieferung» haben.

Auftragsbestätigungen

Zu jeder Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung mit verbindlichem Liefertermin. Bitte kontrollieren Sie diese sorgfältig. Allfällige Korrekturen und Änderungen vermerken Sie bitte direkt auf der Auftragsbestätigung und schicken Sie uns diese innert maximal 24 Stunden zurück.

Lieferfristen

Für korrekte Bestellungen mit dem Rollfix-Bestellformular gelten folgende Lieferfristen:

- 10 bis 15 Arbeitstage bei Standardprodukten
- 15 bis 20 Arbeitstage bei Sonderlackierungen, Sonderformen und Sonderanfertigungen
- Verbindlich ist in jedem Fall der Liefertermin auf Ihrer Auftragsbestätigung.

Lieferkosten

Rahmensysteme werden in stabilen Holzverschlüssen - Rollos, Plissees und Einzelprofile in Kartonagen per «Post» oder durch «Schöni Transporte» geliefert. Die effektiven Versandkosten entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Als Richtwerte gelten:

Rollos/Profile bis 2500 mm	ab Fr. 15.00 bis Fr. 45.00
Rollos/Profile bis 4000 mm	ab Fr. 45.00
Rahmen, Gurtmass bis 3700 mm	ab Fr. 30.00 bis Fr. 80.00
Rahmen, Gurtmass ab 3700 mm	ab Fr. 50.00

Warenkontrolle

Bitte kontrollieren Sie die eingegangenen Lieferungen genau. Für Mehrfahrten, Montageverzögerungen und weitere Folgekosten, die durch Falschlieferei oder Fehlproduktion entstehen und mangels frühzeitiger Warenkontrolle erst am Bestimmungsort entdeckt werden, lehnen wir jede Haftung ab.

Beratung

Gerne beraten wir Sie am Telefon oder in unserer Ausstellung in Sins über die Wahl des richtigen Produkts und möglicher Montagevarianten. Hilfreich dabei sind Querschnitte, Zeichnungen sowie Fotos vom Objekt oder von der Einbausituation.

Service vor Ort

Nach Möglichkeit unterstützen wir Sie auch bei der Montage oder beim Ausmessen vor Ort.

Stundensatz:	Fr. 120.00
Fahrtkosten:	Fr. 3.50/km ab 5643 Sins AG

Bestellung

Offertanfrage

Ihr Zeichen: Herr Max Muster

Telefon: 041 123 45 67

E-mail: mmuster@firma.ch

Rollfix Systeme AG
 Bodenfeldstrasse 6
 5643 Sins

Fax 041 789 61 06

bestellung@rollfix.com

Wiederverkäufer Adresse	1234567
Firma Muster & Co. AG	Bestellnummer
Musterstrasse 153	Ihr Kunde / Objekt
2500 Musterort	Kommission
Musterort, 01.01.2012	KW / Tag
Ort / Bestelldatum	Wunschliefertermin
	M. Muster
	Unterschrift

Position	Artikel-Nr.	Profil-farbe	Angaben Sonderfarbe	Menge	Bestellmass in mm Breite Höhe	Gewebe	Mass A	Mass B	Mass C mm L,R,LR	Mass D	Öffnen nach	Bemerkungen
1	4151 FR1	9	RAL 3004	1	593 1315	FG						
2	2280TP1	1		1	898 2201	PP					R	
3	4151 CR2	2		2	916 2198	FG					L	Pos 6 SF1 898
4	1230 DT1	1		1	680 2020	SG00					R	656
5	1252 ST3	2		2	916 2198	SG07		L=7			L	Schiene-länge 2100
6	2126 SR1	1		1	390 898	FG		2				SF1
7	1330 SR3	1		2	454 767	FG	13	4		12		390
8	0736 LA1	3		1	1225 560							
9	1330 SR1	3		1	412 768	FG	17					Siehe: Schablone/ CAD-Zeichnung 768
10	2626 SR1	9	RAL 3004	1	412 768	FG						652
11	1252 ST7	1		1	2608 2146	SG07						412

Gewebeart standard
 - FG Fiberglasgewebe grau
 - PP Polypropylen schwarz
 - LA Edelstahlgewebe Roh

Angaben «Mass A, B, D»
 Für Spannrähmen 1330SR, 1332SR und 1141SR
Angabe «Mass C»
 Für Dichtung Mittelpartie bei Spannrähmen ClipFix, Vario und Schiebetüren

Angabe «Öffnen nach»
 Für alle Türen nötig:
 Türrollos, Tür Plisse, Drehtüren, Schiebetür
! Innenansicht !

Profilfarbe
 1 weiss RAL9016
 2 braun RAL8014
 3 silber eloxiert
 4 bronze Akzo Nobel
 7 dunkelgrau RAL7016
 9 RAL / NCS / IGP / ...
nur für 0736LA1-LA4
 8 dunkelgrau glimmerereffekt

Vorsicht:
 Massanfertigungen können weder umgetauscht noch abgeändert werden.

Vorsicht:
 Massanfertigungen können weder umgetauscht noch abgeändert werden.

Bestellung
 Offertanfrage

Ihr Zeichen: _____
 Telefon: _____
 E-mail: _____

Rollfix Systeme AG
 Bodenfildstrasse 6
 5643 Sins

Fax 041 789 61 06
 bestellung@rollfix.com

Wiederverkäufer Adresse	
Bestellnummer	
Kommission	
Wunschliefertermin	
Ort / Bestelldatum	Unterschrift

Position	Artikel-Nr.	Profilfarbe	Angaben Sonderfarbe	Menge	Bestellmass in mm Breite Höhe	Gewebe	Mass A	Mass B	Mass C mm L,R,LR	Mass D	Öffnen nach	Bemerkungen

Profilfarbe
 1 weiss RAL9016
 2 braun RAL8014
 3 silber eloxiert
 4 bronze Akzo Nobel
 7 dunkelgrau RAL7016
 9 RAL / NCS / IGP / ...
nur für 0736LA1-LA4
 8 dunkelgrau glimmereffekt

Gewebeart standard
 - FG Fiberglasgewebe grau
 - PP Polypropylen schwarz
 - LA Edeltahlgewebe Roh

Angaben «Mass A, B, D»
 Für Spannrahmen 1330SR, 1332SR und 1141SR
Angabe «Mass C»
 Für Dichtung Mittelpartie bei Spannrahmen ClipFix, Vario und Schiebetüren

Angabe «Öffnen nach»
 Für alle Türen nötig:
 Türrollos, Tür Pflsee, Drehtüren, Schiebetür
! Innenseite!

**Vorsicht:
 Massanfertigungen können weder umgetauscht noch abgeändert werden.**

**Vorsicht:
 Massanfertigungen können weder umgetauscht noch abgeändert werden.**