

Caractéristiques des produits et des matériaux

Profilés

Profilés en aluminium extrudés (EN-AW 6060T66 conforme EN 755-9)

Couleurs standard pour les profils de moustiquaires


Les systèmes de cadres, les enrouleurs et les portes plissées sont disponibles dans les coloris standard suivants :



F1 BLANC RAL 9016



F2 BRUN RAL 8014



F3 ARGENT éloxé (E6/EV1)



F4 BRONZE AKZO NOBEL



F7 GRIS FONCE RAL7016

Couleurs standard pour les profils de Couvertures de puits



F3 ARGENT éloxé (E6/EV1)



F8 ANTHRACITE IGP 591 TE 71385 A10

Variation de couleur

Pour des raisons d'impression, les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original. Pour obtenir les couleurs exactes, veuillez s.v.p. solliciter nos échantillons de couleurs originales (Dossier échantillons p.167)

Couleurs spéciales pour les Profile

Tous les systèmes sont disponibles dans les teintes spéciales suivantes : (supplément de prix: voir listes de prix à la fin de chaque chapitre de produit)



RAL, NCS, IGP

Construction des cadres

Les systèmes de cadres Rollfix sont assemblés à l'onglet et doublement sertis avec des équerres intérieures en aluminium massif. Cette méthode de fabrication garantit une grande stabilité et une grande qualité dimensionnelle.

Tolérances de production

Pour des raisons de processus liés à la production et les tolérances d'extrusion, les tolérances suivantes sont admises :

Onglet de profil : décalage jusqu'à 0,5mm

Cotes : jusqu'à 1000mm ($\pm 1,0$ mm), 1000 - 2000mm ($\pm 1,5$ mm) et supérieur à 2000mm ($\pm 2,0$ mm)

Courbe : de 1 mm à 3 mm, en fonction de la stabilité du profil, du type de toile et de la grandeur du cadre de moustiquaire

Ferremets

Selon le produit et sa destination, nous utilisons des ferrures en acier inoxydable V2A, en aluminium (éloxé naturel ou thermolaqué) ou en matières synthétiques à la pointe de la technologie, résistant aux UV et aux intempéries.

Toiles standard

Systèmes de cadres et enrouleurs : Toile en fibre de verre grise, résistant aux UV et aux intempéries

Portes plissées : Polypropylène noir, résistant aux UV et aux intempéries

Couvertures de puits : Toile en acier inoxydable brut, résistant aux UV et aux intempéries

Toiles spéciales : Voir listes des prix au chapitre correspondant, pour les spécifications des toiles voir p. 174

Bourrelet

Le bourrelet est constitué d'une matière synthétique résistant aux UV et aux intempéries. De couleur blanche, grise ou noire, il s'accorde parfaitement avec la toile et les profilés. Après durcissement, il maintient parfaitement la toile dans la rainure brevetée, et ceci pour de nombreuses années.

Matériel de fixation

Les fabrications Rollfix sur mesure sont fournies sans matériel de fixation. L'installation dans les règles de l'art ainsi que le choix des fixations à employer sont à la charge de l'installateur. Les cadres moustiquaires et les couvertures de puits de lumière sont les seuls articles fournis avec des fixations standard. Pour chaque produit, les embouts sont fournis dans le coloris adéquat.

Garantie

Les produits Rollfix fabriqués sur mesure sont garantis deux ans (retour en atelier). Cette garantie couvre uniquement les vices liés à des défauts de matériau ou de fabrication. Les dommages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien non conformes, des caractéristiques architecturales ou d'une intervention extérieure ne sont pas couverts par cette garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les coûts engendrés par le démontage ou le remontage ainsi que pour tout dommage éventuel qui pourrait en résulter. Nous déclinons également toute responsabilité pour les dommages consécutifs à l'utilisation.

Commandes

Mesurer précisément

Les produits Rollfix sur mesure sont fabriqués au millimètre près et ne peuvent plus être modifiés par la suite. Veuillez donc prendre vos cotes avec soin en vous référant aux plans détaillés.

Commander correctement

Utilisez exclusivement le formulaire de commande Rollfix (original à copier en page 7 ou fichier Excel à télécharger sur « www.rollfix.com/commande »).

Pour être livré au plus vite, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

- Numéro d'article
- Coloris
- Quantité
- Largeur de commande et Hauteur de commande
- Pour tous les autres détails à fournir, veuillez vous reporter au plan détaillé du produit

Livraisons groupées

Pour recevoir plusieurs commandes en une seule livraison, veuillez vous assurer que :

1. toutes les commandes nous parviennent en même temps en un même courriel ou fax (1/3, 2/3, 3/3) et
2. qu'elles ont toutes la même date de livraison souhaitée et qu'elles portent la mention « livraison groupée ».

Confirmations de commandes

Pour chaque commande, nous vous envoyons une confirmation de commande avec une date de livraison définitive. Veuillez contrôler ces confirmations de commande avec soin. Toute correction ou modification éventuelle devra être mentionnée directement sur la confirmation de commande, qui devra nous être renvoyée au plus tard dans les 24 heures.

Délais de livraison

Délais de livraison pour les commandes passées avec le formulaire de commande Rollfix dûment rempli :

- 10 à 15 jours ouvrables pour les produits standard
- 15 à 20 jours ouvrables pour les couleurs, les formes et les fabrications spéciales
- La date de livraison indiquée sur votre confirmation de commande sera respectée.

Frais de transport

Les systèmes de cadres sont livrés dans des emballages robustes en bois. Les enrouleurs, les portes plissées et les profilés sont livrés dans des cartons par « La Poste » ou par « Schöni Transports ». Les frais de transport réels sont indiqués sur la confirmation de commande.

Tarifs indicatifs:

Enrouleurs/profilés jusqu'à 2500 mm	entre CHF 15 et CHF 45
Enrouleurs/profilés jusqu'à 4000 mm	à partir de CHF 45
Cadres d'un périmètre inférieur à 3700 mm	entre CHF 30 et CHF 80
Cadres d'un périmètre supérieur à 3700 mm	à partir de CHF 50

Contrôle de la marchandise

Veuillez contrôler avec soin la marchandise à la réception. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels déplacements inutiles, les retards d'installation et autres frais supplémentaires induits par des livraisons erronées ou une production non conforme, lesquels se sont effectués faute de contrôle de la marchandise à temps.

Consultation

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons par téléphone ou dans notre hall d'exposition à Sins pour vous permettre de choisir le produit le mieux adapté à vos besoins et vous informer des différentes possibilités de pose. Pensez à apporter une vue en coupe, des plans ou des photos de l'ouvrage et de l'espaces de montage.

Service sur place

Nous pouvons également vous aider dans l'installation ou la prise de cotes sur site.

Tarif horaire :	CHF 120
Frais de déplacement :	CHF 3.50/km depuis 5643 Sins AG

Modèle rempli du formulaire de commande

- Commande**
- Demande d'offre**

Responsable: Jean Modèle

Téléphone: 041 123 45 67

E-mail: jmodele@entreprise.ch

Rollfix Systeme AG
 Bodenfeldstrasse 6
 5643 Sins
 Fax 041 789 61 06
 commande@rollfix.com

Adresse du revendeur	1234567
Entreprise XY SA Rue XY 1111 Commune	N° de commande Réf.: client ou chantier Référence Semaine ou Date Date de livraison souhaitée
Lieu, 01.01.2016	<i>J. Modèle</i>
Lieu / Date	Signature

Pos./étage	N° art./ Type	Couleur Profilés	Couleur spéc. détails	Quant.	Dim. de commande Largeur Hauteur	Toile	Dim. A	Dim. B	Dim. C mm	Dim. D	ouvrir à	Remarques
1	4151 FR1	9	RAL 3004	1	593 1315	FG						
2	4151 TR3	1		1	898 2201	FG					D	
3	4151 CR2	2		2	916 2198	FG					G	Pos 11 SF1 898
4	1230 DT1	1		1	680 2020	SG00					D	656
5	1250 ST3	2		2	916 2198	SG07			G=7		G	Rails 2100
6	2126 SR1	1		1	614 556	SG10						390
7	2126 SR2	1		1	800 1220	FG			2			Brosse à G
8	1129 SR1	1		1	555 888	FG	13					
9	1129 SR3	1		2	454 767	FG	13	4		12		
10	0736 LA1	3		1	1225 560							
11	1129 SR1	3		1	390 898	FG	17					Pos 12 SF5 768 652 412 Gabarit 1:1 ou fichier CAD souhaité
12	2626 SR1	9	RAL 3004	1	412 768	FG						
13	1252 ST7	1		1	2608 2146	SG07						

Couleur des profilés

- 1 blanc RAL9016
- 2 brun RAL8014
- 3 alu éloxé
- 4 bronze Akzo Nobel
- 7 gris foncé RAL7016
- 9 RAL / NCS / IGP / ...

seulement pour 0736LA
8 gris foncé effet mica

Toiles standard
FG Fibre de verre gris sans indication = standard (FG)

Autres toiles
Toiles spéciales SG00 - SG13 voir liste de prix

Indications « Dim. A,B,D »
nécessaires pour cadres 1129SR, 1131SR et 1141SR

Indication « Dim. C »
Décalage à calfeutrer près du meneau central pour Vario, ClipFix et portes coulissantes.

Sens d'ouverture
nécessaire pour toutes les portes
! vue de l'intérieur !

Attention:
Les fabrications sur mesures ne sont ni reprises ni transformées.

Attention:
Les fabrications sur mesures ne sont ni reprises ni transformées.

