

AMSTUTZ PRODUKTE AG

CH-6274 ESCHENBACH LU

Tel. +41 41 448 14 41
Fax +41 41 448 21 89

www.amstutz.ch
info@amstutz.ch



AMGLOS

POLIERPASTE

Produktbeschreibung	Silikonfreies Reinigungs-, Polier- und Schutzpräparat für glatte Oberflächen.
Einsatzgebiet	Zur Behandlung und Pflege von Aluminium, rostfreiem Stahl und Buntmetall. Zum Polieren von lackierten Oberflächen, oder zum Reinigen und Auspolieren von zerkratzten Plexiglasscheiben oder ähnlichen Kunststoffherzeugnissen. Sehr gut geeignet bei Anpass-Lackierungen.
Anwendung	AMGLOS in kleinen Mengen mit Lappen oder Tuch auftragen und gleichmässig verarbeiten. Nach dem Abtrocknen mit sauberen Polierfäden oder Poliertuch nacharbeiten und auspolieren. Metalloberflächen können nach dem Polieren mit einem Shampoo, (wir empfehlen Ihnen ORVAL oder ALINET), gereinigt werden. Die glänzend saubere Oberfläche bestätigt Ihnen die Qualität von AMGLOS. AMGLOS kann je nach Einsatzart und Objekt mit der Polierscheibe verarbeitet werden. Empfehlungen vom Gerätehersteller und Produktlieferant sind zu beachten.
Achtung	Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch Vorversuche zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer Anwendung wird jede Haftung abgelehnt. Weitere Auskünfte geben Ihnen das Sicherheitsdatenblatt oder die Labormitarbeiter in Eschenbach.

AMSTUTZ PRODUKTE AG

CH-6274 ESCHENBACH LU

Tel. +41 41 448 14 41
Fax +41 41 448 21 89

www.amstutz.ch
info@amstutz.ch



AMGLOS

PÂTE ABRASIVE DE POLISSAGE

Description du produit	Préparation de nettoyage, de polissage et de protection sans silicone pour toutes les surfaces lisses.
Domaine d'utilisation	Pour le traitement et l'entretien de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de métaux cuivreux. Pour le polissage ultérieur de vitres en verre acrylique rayées ou d'autres produits en matière synthétique similaires. Convient parfaitement aux laquages d'adaptation.
Application	Appliquer AMGLOS par petites quantités avec un chiffon ou une toile et étaler uniformément sur toute la surface à traiter. Dès que l'enduit est sec, polir soigneusement avec un feutre de polissage. Après le polissage, les surfaces métalliques peuvent être nettoyées avec un shampoing (nous vous conseillons ORVAL ou ALINET). La surface brillante et nette, vous confirmera la qualité de AMGLOS. Selon l'utilisation et l'objet à traiter, AMGLOS peut être appliqué avec un disque de polissage. Respectez les prescriptions du fabricant de vos appareils et de vos produits.
Attention	Les informations techniques ne constituent que des recommandations sans engagement. Des essais préliminaires sont nécessaires afin de déterminer si le produit peut être utilisé pour des applications particulières. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fausse utilisation ou d'application inadéquate. Pour des informations supplémentaires, consulter la fiche de données de sécurité ou contacter nos collaborateurs.