







Produkt:

Infrarot Glasheizwände Elegance

Glasheizwände von Sonnenkönig dienen als ganzheitliche Heizlösung sowie als Zusatzquelle für die Übergangszeit, bei Neu- An und Umbauten. Heizen mit 3x weniger Energie zu herkömmlichen Heizsystemen; kürzest mögliche Reaktionszeit, ohne CO² Ausstoss.

<div style="text-align: center;">  <p>Elegance 1w / 2w = weiss</p>  <p>Elegance 1m / 2m = Spiegel</p> </div> <div style="margin-top: 20px;">  thermische Wärme- verteilung  Wärmeabgabe Über Silberionen  umweltfreundliches Produkt  Spritzwasserschutz </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Elegance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- kleine Investitionskosten <li style="width: 50%;">- Sicherheitsglas <li style="width: 50%;">- geringe Stromaufnahme <li style="width: 50%;">- einfache Montage <li style="width: 50%;">- wartungsfreier Betrieb <li style="width: 50%;">- Tiefenwirkung mit Wohlfühl Wärmeeffekt <li style="width: 50%;">- geringe Stromkosten <li style="width: 50%;">- einfache Bedienung <li style="width: 50%;">- Überhitzungsschutz <li style="width: 50%;">- Spritzwasserschutz <li style="width: 50%;">- über 30 Jahre Lebenserwartung </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Technische Angaben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Elegance 1 w/1 m</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Elegance 2 w/2 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Model:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme:</td> <td style="text-align: center;">650 Watt</td> <td style="text-align: center;">750 Watt</td> </tr> <tr> <td>Spannung:</td> <td style="text-align: center;">230 Volt</td> <td style="text-align: center;">230 Volt</td> </tr> <tr> <td>Gewicht w:</td> <td style="text-align: center;">14.3 Kg</td> <td style="text-align: center;">14.2 Kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht m:</td> <td style="text-align: center;">14.8 Kg</td> <td style="text-align: center;">14.2 Kg</td> </tr> <tr> <td>Gerätemasse w + m:</td> <td style="text-align: center;">120x40x2 cm</td> <td style="text-align: center;">90x60x2.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td style="text-align: center;">Glas / Metall</td> <td style="text-align: center;">Glas / Metall</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td style="text-align: center;">weiss / Spiegel</td> <td style="text-align: center;">weiss / Spiegel</td> </tr> <tr> <td>Geprüft:</td> <td style="text-align: center;">CE / CS</td> <td style="text-align: center;">CE / CS</td> </tr> <tr> <td>Garantie:</td> <td style="text-align: center;">5 Jahre</td> <td style="text-align: center;">5 Jahre</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Steuerung:</td> <td>Raumthermostat (optional)</td> </tr> <tr> <td>Schalter:</td> <td>Ein / Aus</td> </tr> <tr> <td>IP X4:</td> <td>Sprühwasser gesichert</td> </tr> <tr> <td>Überhitzungsschutz:</td> <td>Ja</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Herkömmliche Konvektions Heizgeräte erwärmen die Luft die einen Temperaturunterschied bis zu 8°C zwischen Boden und Decke ergeben können. Nicht aber die Sonnenkönig Glasheizwände. Mit einem Wärmeabgabewinkel von 180°, geben sie gleichmässig und angenehm ohne Temperatur Unterschied und ohne die Luft auszutrocknen thermische angenehme Wärme ab. Dies mit einer Energieersparnis von 50-70%.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Verpackungseinheit:</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Verpackungsmasse(1):</td> <td style="text-align: center;">127.5 x 50 x 11 cm</td> </tr> <tr> <td>Verpackungsmasse(2):</td> <td style="text-align: center;">99 x 69.5 x 12 cm</td> </tr> <tr> <td>Palettenmenge:</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>EAN Code Elegance 1 w:</td> <td style="text-align: center;">7640110921579</td> </tr> <tr> <td>EAN Code Elegance 1 m:</td> <td style="text-align: center;">7640110921586</td> </tr> <tr> <td>EAN Code Elegance 2 w:</td> <td style="text-align: center;">7640110921593</td> </tr> <tr> <td>EAN Code Elegance 2 m:</td> <td style="text-align: center;">7640110921609</td> </tr> </table> </div>		Elegance 1 w/1 m	Elegance 2 w/2 m	Model:			Leistungsaufnahme:	650 Watt	750 Watt	Spannung:	230 Volt	230 Volt	Gewicht w:	14.3 Kg	14.2 Kg	Gewicht m:	14.8 Kg	14.2 Kg	Gerätemasse w + m:	120x40x2 cm	90x60x2.5 cm	Material:	Glas / Metall	Glas / Metall	Farbe:	weiss / Spiegel	weiss / Spiegel	Geprüft:	CE / CS	CE / CS	Garantie:	5 Jahre	5 Jahre	Steuerung:	Raumthermostat (optional)	Schalter:	Ein / Aus	IP X4:	Sprühwasser gesichert	Überhitzungsschutz:	Ja	Verpackungseinheit:	1	Verpackungsmasse(1):	127.5 x 50 x 11 cm	Verpackungsmasse(2):	99 x 69.5 x 12 cm	Palettenmenge:	6	EAN Code Elegance 1 w:	7640110921579	EAN Code Elegance 1 m:	7640110921586	EAN Code Elegance 2 w:	7640110921593	EAN Code Elegance 2 m:	7640110921609
	Elegance 1 w/1 m	Elegance 2 w/2 m																																																								
Model:																																																										
Leistungsaufnahme:	650 Watt	750 Watt																																																								
Spannung:	230 Volt	230 Volt																																																								
Gewicht w:	14.3 Kg	14.2 Kg																																																								
Gewicht m:	14.8 Kg	14.2 Kg																																																								
Gerätemasse w + m:	120x40x2 cm	90x60x2.5 cm																																																								
Material:	Glas / Metall	Glas / Metall																																																								
Farbe:	weiss / Spiegel	weiss / Spiegel																																																								
Geprüft:	CE / CS	CE / CS																																																								
Garantie:	5 Jahre	5 Jahre																																																								
Steuerung:	Raumthermostat (optional)																																																									
Schalter:	Ein / Aus																																																									
IP X4:	Sprühwasser gesichert																																																									
Überhitzungsschutz:	Ja																																																									
Verpackungseinheit:	1																																																									
Verpackungsmasse(1):	127.5 x 50 x 11 cm																																																									
Verpackungsmasse(2):	99 x 69.5 x 12 cm																																																									
Palettenmenge:	6																																																									
EAN Code Elegance 1 w:	7640110921579																																																									
EAN Code Elegance 1 m:	7640110921586																																																									
EAN Code Elegance 2 w:	7640110921593																																																									
EAN Code Elegance 2 m:	7640110921609																																																									