

Kollektivschutz AluFix EVO



- Konstruktion aus hochwertigen Aluminium-Komponenten
- Leicht und stabil
- Werkzeugfreie und schnelle Montage durch Click-System
- Einsetzbar auf Ebenen bis zu 10° Neigung
- Variable Eckausführung ohne Einbussen in der Sicherheit
- Transport-Kassette mit übersichtlicher Aufteilung
- Auf Wunsch mit verschliessendem Bordbrett erhältlich
- GS-Gütesiegel für geprüfte Sicherheit
- Geprüft nach EN 13374-A

Art.-Nr.	AluFix EVO Set
AF51031	36 m


Broschüre



Video



Transport-Kassette



Click-System



AluFix EVO Sets, bestehend aus

Art.-Nr.	Bezeichnung	36 m
AF510101	Stützelement, Höhe 1000 mm	15
AF510102	Geländerelement, Länge 2.8 m	13
AF510103	Klemmverbinder, für Geländerelement	24
AF510104	Scharnier-Klemmverbinder, für Geländerelement	4
AF510105	Bordbrett, Länge 2.8 m	13
AF510106	Bordbrett-Eckplatte	1
AF510107	Gegengewicht, aus Gusseisen, 22.5 kg	32
AF510109	Transportkassette	1
AF41053541	Transportbeutel	2

Gemäss CH-Richtlinien muss jedes zweite Geländerelement mit einem Stützelement ausgestattet werden. Somit entsteht zwischen den Stützelementen ein Arbeitsbereich von 5.6 m.

Am Ende eines freistehenden Geländersystemes ist je ein Stützelement mit drei Gegengewichten zu positionieren, alle weiteren Stützelemente werden mit je zwei Gegengewichten belastet.



Neue Bauarbeitenverordnung BauAV 2022

Informationen zur neuen Bauarbeitenverordnung sind unter dem QR-Code ersichtlich.