


PRIMER

Universeller Untergrund für Acryl-Klebebänder

Primer in schnell trocknender Acryldispersion ohne Lösungsmittel



UNAUFFÄLLIG

Transparent dank der Mischung in Acryldispersion ohne Lösungsmittel



PRAKTISCH

Gebrauchsfertig, kompensiert Unregelmäßigkeiten rauer Oberflächen und garantiert ein schnelles Trocknen



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Inhalt [kg]	Farbe	Stk./Konf.
PRIMER	D69702	1,0	transparent	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Farbe in flüssiger Form	weiß
Farbe in ausgehärteter Form	transparent
Verarbeitungstemperatur	+5 / +35 °C
Auftragszeit	ca. 30 / 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit nach dem Auftragen	-20 / +80 °C
Bearbeitbare Oberfläche – Stein/Beton	ca. 12 m ² /kg
Bearbeitbare Oberfläche – Holzweichfaserplatten	ca. 6 m ² /kg
Lagerungstemperatur	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	> 0°C
Lösungsmittel	NEIN
VOC-Emissionen	34 %

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern