

PRIMER SPRAY


Universelles Untergrund-Spray für Acryl-Klebebänder

Transparenter Klebstoff auf Basis einer synthetischen Mischung



SOFORT WIRKEND

Lässt sich dank Spraydose mit verstellbarer Düse leicht ohne Pinsel oder andere Werkzeuge auftragen



LEISTUNGSSTARK

Beim Aufsprühen aus einem Abstand von etwa 30 - 50 cm von der Oberfläche beträgt der Kleberebereich etwa 6 cm. Ideal für die Verwendung mit Bändern von rothoblaas



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Stk./Konf.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Farbe in flüssiger Form	weiß
Farbe in ausgehärteter Form	transparent
Verarbeitungstemperatur	+5 / +35 °C
Auftragszeit	ca. 30 / 40 Minuten
Temperaturbeständigkeit nach dem Auftragen	-30 / +90 °C
Ergiebigkeit	80 g/m ²
Lagerungstemperatur	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	> 0°C
Lösungsmittel	NEIN
VOC-Emissionen	54,6 %

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern