

# COMPEGO

Klebeband für innen und außen



## Technische Daten

	Stoff
Träger	dehnbare PE-Folie
Kleber	Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisiertes Papier

Eigenschaft	Wert
Farbe	weiß / blau
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	Dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

## Einsatzbereich

COMPEGO für dauerhaft luft- und winddichte Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innen- und Außenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet. Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

## Lieferformen

Länge	Breite	Gewicht	VE	VE/Pal.
25m	6cm	7kg	1	42
25m	10cm	11,7kg	1	42
25m	15cm	17,5kg	1	42

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor.

# MOLL

**Moll**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35-43  
68723 Schwetzingen  
Germany  
Fon: +49 (0) 6202-27 82 0  
Fax: +49 (0) 6202-27 82 21  
eMail: [info@moll-group.de](mailto:info@moll-group.de)

Stand: 26.02.2016