

TALON DE COMMANDE

difuroof extrema, système de lé de sous-toiture soudable

Raccords tuyaux

Nouveau
dans l'assortiment

albert extrema rohrmanschette

pièce préformée pour l'étanchéité des pénétrations de tuyaux

No art.	Diamètre	Neigung	Hauteur de retenue d'eau
---------	----------	---------	--------------------------

Pour conduites électriques

5132	65 mm	20°	275 mm
------	-------	-----	--------

Pour conduits de ventilation

5131	115 mm	20°	275 mm
5130	165 mm	20°	275 mm

Pour conduits de cheminée

5127	310 mm	20°	275 mm
5126	360 mm	20°	275 mm
5125	410 mm	20°	275 mm

Commande

..... pièce

..... pièce

..... pièce

..... pièce

..... pièce

..... pièce

No art.	Hauteur de retenue d'eau
---------	--------------------------

Individuelle Vorkonfektion (für grössere Durchdringungen und andere Dachneigungen)

5120	275 mm
------	--------

Inclinaison °
5° - 45°

Diamètres mm
250 mm - 650 mm

Commande

..... pièce

No art.	Désignation	Conditionnement
5091	Diamètres de conduites 85-125 mm	carton à 10 Stk.
5091.1	Diamètres de conduites 85-125 mm	pièce unique

Commande

..... carton

..... pièce

Coordonnées

Entreprise Personne de contact

Rue, NPA/lieu

Livraison souhaitée