


Die Winkelverbinder werden für Holz / Holz oder Holz / Beton Anschlüsse in konstruktiven Bereichen eingesetzt.
Für eine gleichmäßige Lastenleitung werden zwei Winkel je Anschluss empfohlen.
Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.
Zur Befestigung auf dem Beton können M8 Ankerbolzen oder Betonschrauben verwendet werden.

Tabelle 1

| Art.No. NEU | Art.No. ALT | Maße [mm] | | | Löcher | |
|----------------|----------------|-----------|----|----|----------|------------|
| | | A | B | C | ∅ | Anzahl |
| AC35350 | AC35350 | 50 | 50 | 35 | 5 8,5 | 4+4 1+1 |
| AC55365 | 0736501 | 65 | 65 | 55 | 5 9 | 8+8 1+1 |



Die Winkelverbinder werden für Holz / Holz Verbindungen mit kleineren Holzabmessungen eingesetzt.
Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.

Tabelle 1

| Art.No. NEU | Art.No. ALT | Maße [mm] | | | Löcher | |
|----------------|----------------|-----------|----|----|--------|--------|
| | | A | B | C | ∅ | Anzahl |
| AF90265 | 0726501 | 67 | 67 | 90 | 5 | 8+8 |

