

UHU Hobbyleim



UHU Hobbyleim ist ein schnell abbindender lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff für vielseitige Anwendungen, z. B. beim Basteln, Heimwerkern etc.

Spezifikation:	Aussehen:	milchig. weiß
	Konsistenz:	mittelviskos
	Viskosität [dPa·s]:	ca. 110 - 140
	Basis:	Polyvinylacetat
	Lösungsmittel:	Wasser
	Festkörpergehalt [%]:	46 - 48
	Dichte [g/cm ³]:	ca. 1,07 – 1,10
	Flammpunkt:	-
	Gefahrenklasse:	-
	Gefahrstoffsymbol:	-
	Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig
	Filmbildungstemperatur [°C]:	ca. + 6
	Verbrauch [g/m ²]:	ca. 150 – 250

UHU Hobbyleim klebt Papier, Pappe, Holz, Kork, Leder (nicht geeignet für Bekleidungsleder), Filz und Stoff untereinander sowie auf vielen Kunststoffen, Metall, Schichtstoffplatten und Stein.

Eigenschaften:

UHU Hobbyleim bindet schnell ab und trocknet transparent auf. Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums eignet er sich für alle gängigen Bastelarbeiten. Auch auf schlecht zu beklebendem Kunststoff und Lackoberflächen wird eine ausreichende Haftung erzielt. Es können die meisten Materialien verklebt werden, soweit eines der zu verklebenden Teile Wasser aufnehmen bzw. durchlassen kann.

Physiologische Eigenschaften:

Der getrocknete Klebstoff ist physiologisch unbedenklich.

Verarbeitung:

Die Klebeflächen sollten sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Der Klebstoffauftrag erfolgt in der Regel einseitig. Die offene Zeit beträgt je nach Auftragsmenge und Saugfähigkeit der zu verklebenden Teile 3 bis 10 Minuten. Teile zusammenfügen, solange der Klebstoff noch feucht ist.

Reinigung:

Frischer UHU Hobbyleim kann mit warmem Wasser entfernt werden. Abgetrocknete Klebstoff-Flecken sind wasserunlöslich und nur sehr schwer mit Aceton oder Nitroverdüner zu lösen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vorsichtsmaßnahmen sind weder bei Verarbeitung noch bei Lagerung oder Versand erforderlich. Besonderer Hinweis: **Vor Frost schützen.**

Gebindegröße: Flasche 75g, 250g

UHU Technisches Merkblatt

UHU Hobbyleim



Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.