

Brigamastic

Gebrauchsfertiger Montageklebstoff

Produktdaten

Bindemittel:

Polychloropren in Lösungsmittel

Giftklasse (CH):

5s

BAG T Nr.:

74775

Lagerung:

Kühl und trocken in ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate

Verpackung:

Art. Nr. 209300: Kartuschen zu 310 ml (Kartons zu 12 Stück)

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungstemperatur:

5 °C bis 30 °C

Auftragsmenge:

0,3-1 kg/m²

Auftragsart:

Einseitig aus Kartusche

Trocknungszeit:

1-5 Tage

Beanspruchung

Anwendung

Zum Montieren von Hohlflachschielen, Abschlussprofilen aus Aluminium und Holz, Polyurethanschaum, Keramik, mineralischen Dämmstoffen usw. auf Beton, Mauerwerk und Putze. Nicht geeignet für Polystyrol-Schaum und temperatur- oder nassbelastete Verklebungen.

Verarbeitung

Nur auf sauberen, festen und trockenen Haftflächen anwenden. Eine Fläche muss saugfähig sein. Anstriche und Tapeten entfernen. Glatte Flächen anschleifen. Maximale Fugendicke 5 mm. Brigamastic streifen- oder punktförmig aufspritzen. Klebgut sofort einlegen. Schwere Klebgüter nochmals entfernen, 5 Minuten ablüften lassen, gut andrücken, evtl. unterstützen.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Untergrundvorbereitung

Anwendungs-Hotline

Tel. +41 41 469 92 50

Bestellungen

Tel. +41 41 469 92 75

Fax +41 41 469 93 68

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach ISO 9001 und 14001 hergestellten Produktes, welches aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen unter den hier angegebenen Bedingungen in der Praxis getestet wurde. Material und Verarbeitungsbedingungen können jedoch unsere Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Lassen Sie sich für andere Anwendungen oder Verarbeitungsbedingungen unbedingt vorher von unserem anwendungstechnischen Dienst beraten. Im übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano AG.