

Collano HP 4000 (PUR Applico Pulitore)

Bloccante, previene l'indurimento

Dati caratteristici

Base

Plastificanti (ASE)

Colore

Leggermente giallo, chiara

Densità

1,05 g/cm³

Forma

Liquida

Stoccaggio

2 anni in confezioni originali non aperte a
15-25 °C

Campo di applicazione e materiali

Con l'immersione nel pulitore Collano HP 4000, la reazione viene interrotta. Adatto alla pulizia di sistemi di applicazione durante la messa in servizio o la revisione. Utilizzare per pulire velocemente attrezzi e macchinare dalle colle PUR 1C non ancora essiccate.

Modo d'uso

Per interrompere la reazione, i componenti devono essere immersi in Collano HP 4000. Per gli applicatori, riempire i tubi con il bloccante e sigillare ermeticamente.

Dati supplementari

Non è idoneo per diluire le colle PUR o per la pulizia di superfici di colla.

Sicurezza sul lavoro

Durante la lavorazione consigliamo di portare guanti e occhiali di protezione. Vogliate per cortesia consultare quanto riportato sulle schede sui dati di sicurezza.

Imballaggio

Bottiglia in plastica 1 lt

Garanzia

Garantiamo la qualità uniforme e ineccepibile di questo prodotto, fabbricato secondo le norme di qualità ISO e sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza per le applicazioni raccomandate e le condizioni indicate. I materiali, la lavorazione e le condizioni di lavorazione possono influire in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto. Pertanto, prima dell'impiego è necessario eseguire alcune prove. In caso di applicazioni o condizioni di lavoro diverse da quelle previste, suggeriamo di consultare innanzitutto il nostro servizio tecnico Collano. Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com