

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



ARALDITE® METAL G

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : ARALDITE® METAL G
Numéro d'enregistrement : Non disponible.
Code du produit : 00087375
Description du produit :
Autres moyens d'identification : Non disponible.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Système adhésif

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH
Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel / Switzerland
Tel.: +41 61 299 20 41
Fax: +41 61 299 20 40

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com

Adresse électronique pour demander le numéro d'enregistrement REACH complet sur requête des autorités compétentes d'un Etat membre de l'UE :
REACH_Registration_Nr_AM@huntsman.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Suisse : Centre Suisse d'Information Toxicologique - Tél. 145 (24 h)

Fournisseur

Numéro de téléphone : EUROPE: +32 35 75 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Composants de toxicité :
inconnue

Composants d'écotoxicité :
inconnue

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

ARALDITE METAL G**2/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 2: Identification des dangers

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification : Xi; R41, R38
R43
N; R51/53

Dangers pour la santé humaine : Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Dangers pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage**Pictogrammes de danger** :**Mention d'avertissement** : Danger

Mentions de danger : Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Généralités : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Prévention : Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Stockage : Non applicable.

Élimination : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux : produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)
2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Non applicable.

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.

Exigences d'emballages spéciaux

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants : Non applicable.

Avertissement tactile de danger : Non applicable.

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Aucun connu.

ARALDITE METAL G**3/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 3: Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges** : Mélange

Nom du produit/ composant	Identifiants	%	Classification		Type
			67/548/CEE	Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	
produit de réaction: bisphénol-A- épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	CAS: 25068-38-6 CE: 500-033-5 RRN: 01-2119456619-26	13-30	Xi; R36/38 R43 N; R51/53	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
2-[[[3-Hydroxy-2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl] propoxy]methyl]-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl] -1,3-propanediyl diacrylate	CAS: 60506-81-2 CE: 262-270-8	7-13	Xi; R36	Eye Irrit. 2, H319	[1]
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro- 2,3-epoxypropane and phenol	CAS: 9003-36-5 CE: 500-006-8 RRN: 01-2119454392-40	3-7	Xi; R38 R43 N; R51/53	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Alcool benzylque	CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	3-7	Xn; R20/22	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319	[1]
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phénol	CAS: 90-72-2 CE: 202-013-9 RRN: 01-2119560597-27	1-3	Xn; R22 C; R34 R52/53	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	[1]
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	CAS: 90640-67-8 CE: 292-588-2 RRN: 01-2119487919-13	1-3	Xn; R21/22 C; R34 R43 R52/53	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	[1]
Hydroquinone	CAS: 123-31-9 CE: 204-617-8	0-0.1	Carc. Cat. 3; R40 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	[1] [2]
			Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R mentionnées ci- dessus.	Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.	

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

ARALDITE METAL G**4/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 3: Composition/informations sur les composants**Autres moyens d'identification**

Nom du Produit dans REACH	N° CAS	Autre	N° CAS
Fraction d'amines, de polyéthylènepoly-, triéthylènetétramine	90640-67-8	Fraction d'amines, de polyéthylènepoly-, triéthylènetétramine	112-24-3

SECTION 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

- Contact avec les yeux** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin.
- Inhalation** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Contact avec la peau** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin. En cas d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus longtemps. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre.
- Ingestion** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Si la personne est indisposée, cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissements dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

ARALDITE METAL G**5/28**

Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1

SECTION 4: Premiers secoursEffets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque des lésions oculaires graves.
- Inhalation** : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le système respiratoire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Ingestion** : Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmoiement
rougeur
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements spécifiques** : Traitement symptomatique et thérapie de soutien comme indiqué. Après une exposition sévère le patient doit être gardé sous contrôle médical pendant au moins 48 heures.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
- Moyens d'extinction inappropriés** : Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers dus à la substance ou au mélange** : L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.
- Risque lié aux produits de décomposition thermique** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
oxydes de soufre
composés halogénés
oxyde/oxydes de métal

5.3 Conseils aux pompiers

ARALDITE METAL G**6/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- Précautions spéciales pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
- Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Recueillir le produit répandu.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Petit déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
- Grand déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.

6.4 Référence à d'autres sections

- : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

ARALDITE METAL G**7/28**

Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le rejet dans l'environnement. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** : Stocker entre les températures suivantes: 2 à 40°C (35.6 à 104°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

- Classe de danger de stockage Huntsman Advanced Materials** : Classe de stockage 10, Liquide nocif pour l'ambiance

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Recommandations** : Non disponible.
- Solutions spécifiques au secteur industriel** : Non disponible.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

ARALDITE METAL G		8/28	
Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Nom du produit/composant	Valeurs limites d'exposition
1,4-dihydroxybenzène	SUVA (Suisse, 1/2014). Absorbé par la peau. Sensibilisant cutané. VME: 2 mg/m ³ 8 heures. Forme: Poussières inhalables (poussières totales) VLE: 2 mg/m ³ 15 minutes. Forme: Poussières inhalables (poussières totales)

Les limites d'exposition sur la place de travail doivent être dans les normes (poussière totale, poussière de quartz potentiellement inhalable). Si les limites sont dépassées, portez un masque à poussière approprié.

ATTENTION! Ce produit contient du quartz, classé par l'IARC parmi les substances carcinogènes pour l'homme (Groupe 1), pouvant causer une silicose ou un cancer des poumons par inhalation des poussières. Il est donc important d'éviter de s'exposer à toute inhalation lors des opérations mécaniques effectuées avec le produit fini (mouture, décapage, coupe...).

QUARTZ (CAS RN 14808-60-7):

France: TWA: 0.1 mg/m³ 8 hour(s). Form: respirable aerosol

Suisse: TWA: 0.15 mg/m³ 8 hour(s). Form: respirable dust

Belgique: TWA: 0.1 mg/m³ 8 hour(s). Form: respirable dust

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

Doses dérivées avec effet

Nom du produit/composant	Type	Exposition	Valeur	Population	Effets
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	DNEL	Court terme Cutané	8.33 mg/kg bw/jour	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Inhalation	12.25 mg/m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Cutané	8.33 mg/kg bw/jour	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Inhalation	12.25 mg/m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Cutané	3.571 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Orale	0.75 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Cutané	3.571 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Orale	0.75 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
Alcool benzylique	DNEL	Court terme Cutané	47 mg/kg bw/jour	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Court terme	450 mg/m ³	Opérateurs	Systémique

ARALDITE METAL G

9/28

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS.

: 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version

: 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	DNEL	Inhalation Long terme Cutané	9.5 mg/kg bw/jour	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Inhalation	90 mg/m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Cutané	28.5 mg/ kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Inhalation	40.55 mg/ m ³	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Orale	25 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Cutané	5.7 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Inhalation	8.11 mg/m ³	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Orale	5 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Inhalation	0.31 mg/m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Inhalation	5380 mg/ m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Cutané	0.57 mg/ kg bw/jour	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Inhalation	1 mg/m ³	Opérateurs	Systémique
	DNEL	Long terme Cutané	0.028 mg/ m ³	Opérateurs	Local
	DNEL	Court terme Cutané	8 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Inhalation	1600 mg/ m ³	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Orale	20 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique
	DNEL	Court terme Cutané	1 mg/cm ²	Consommateurs	Local
	DNEL	Court terme Cutané	0.25 mg/ kg bw/jour	Consommateurs	Local
DNEL	Long terme Inhalation	0.29 mg/m ³	Consommateurs	Systémique	
DNEL	Long terme Orale	0.41 mg/ kg bw/jour	Consommateurs	Systémique	
DNEL	Long terme Cutané	0.43 mg/ cm ²	Consommateurs	Local	

Concentrations prédites avec effet

Nom du produit/composant	Type	Description du milieu	Valeur	Description de la Méthode
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	PNEC	Eau douce	0.006 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Marin	0.0006 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	PNEC intermittent	0.018 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sédiment d'eau douce	0.996 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Sédiment d'eau de mer	0.0996 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Sol	0.196 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Usine de Traitement d'Eaux Usées	10 mg/l	Facteurs d'Évaluation
PNEC	Empoisonnement Secondaire	11 mg/kg	-	

ARALDITE METAL G

10/28

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS.

: 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version

: 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Alcool benzylique	PNEC	Eau douce	1 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Marin	0.1 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	PNECintermittent	2.3 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Usine de Traitement d'Eaux Usées	39 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sédiment d'eau douce	5.27 mg/kg	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sédiment d'eau de mer	0.527 mg/kg	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sol	0.456 mg/kg	Facteurs d'Évaluation
2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol	PNEC	Empoisonnement Secondaire	-	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Eau douce	0.084 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Marin	0.0084 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	PNECintermittent	0.84 mg/l	Facteurs d'Évaluation
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	PNEC	Usine de Traitement d'Eaux Usées	0.2 mg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Eau douce	190 µg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sédiment d'eau douce	95.9 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Marin	38 µg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	PNECintermittent	200 µg/l	Facteurs d'Évaluation
	PNEC	Sédiment d'eau de mer	19.2 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Sol	19.1 mg/kg	Partage à l'Équilibre
	PNEC	Usine de Traitement d'Eaux Usées	4.25 mg/l	Facteurs d'Évaluation
PNEC	Empoisonnement Secondaire	0.18 mg/kg	Facteurs d'Évaluation	

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

Mesures de protection individuelles

Mesures d'hygiène

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes anti-éclaboussures chimiques et/ou écran facial. En cas de danger par inhalation, un respirateur facial intégral peut être exigé.

Protection de la peau

ARALDITE METAL G**11/28**

Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants.
- Des gants conformes à des normes reconnues comme p. ex. EN 374 (Europe), F739 (US), doivent être utilisés. La convenance et la stabilité d'un gant dépendent de l'utilisation, p. ex. de la durée et de la fréquence de contact, de la résistance chimique du matériaux de gant et de l'habileté. Prenez toujours conseil auprès des fournisseurs de gants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées p. ex. sous www.gisbau.de
- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

- | | |
|--|---------------------|
| État physique | : Liquide. |
| Couleur | : Non disponible. |
| Odeur | : Non disponible. |
| Seuil olfactif | : Non disponible. |
| pH | : Non disponible. |
| Point de fusion/point de congélation | : Non disponible. |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : >200°C |
| Point d'éclair | : Vase clos: >100°C |
| Taux d'évaporation | : Non disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : Non disponible. |
| Durée de combustion | : Non applicable. |
| Vitesse de combustion | : Non applicable. |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Non disponible. |
| Pression de vapeur | : Non disponible. |
| Densité de vapeur | : Non disponible. |
| Densité relative | : Non disponible. |

ARALDITE METAL G**12/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**Solubilité(s)****Solubilité dans l'eau** : Non disponible.**Coefficient de partage: n-octanol/eau (LogK_{ow})** : Non disponible.**Température d'auto-inflammabilité** : Non disponible.**Température de décomposition** : >200°C**Viscosité** : Dynamique (25°C): 150000 mPa·s
Cinématique: Non disponible.
Cinématique (40°C): Non disponible.**Propriétés explosives** : Non disponible.**Propriétés comburantes** : Non disponible.**9.2 Autres informations****Masse volumique** : 1.55 g/cm³ [25°C (77°F)]**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité** : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.**10.2 Stabilité chimique** : Le produit est stable.**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.**10.4 Conditions à éviter** : Aucune donnée spécifique.**10.5 Matières incompatibles** : Aucune donnée spécifique.**10.6 Produits de décomposition dangereux** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail.

SECTION 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Nom du produit/composant	Endpoint	Espèces	Résultat	Exposition
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	CL0 Inhalation Vapeurs	Rat - Mâle	0.00001 ppm	5 heures
	DL50 Cutané	Rat - Mâle, Femelle	>2000 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat - Femelle	>2000 mg/kg	-
formaldehyde, oligomeric reaction products with	DL50 Cutané	Rat - Mâle, Femelle	>2000 mg/kg	-

ARALDITE METAL G**13/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	DL50 Orale	Rat - Mâle, Femelle	>5000 mg/kg	-
Alcool benzylique	CL50 Inhalation Poussière et brouillards	Rat - Mâle, Femelle	>4178 mg/m ³	4 heures
2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol	DL50 Orale	Rat - Mâle	1620 mg/kg	-
	DL50 Cutané	Rat - Mâle	>971 mg/kg	-
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	DL50 Orale	Rat - Mâle, Femelle	2169 mg/kg	-
	DL50 Cutané	Lapin - Mâle, Femelle	1465.4 mg/kg	-
Hydroquinone	DL50 Orale	Rat - Mâle, Femelle	1716.2 mg/kg	-
	DL50 Cutané	Lapin	>2000 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	>375 mg/kg	-

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Nom du produit/composant	Test	Espèces	Voie d'exposition	Résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau	Lapin	Peau	Faiblement irritant
	OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux	Lapin	Yeux	Faiblement irritant
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux	Lapin	Yeux	Non irritant.
	OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau	Lapin	Peau	Faiblement irritant
Alcool benzylique	OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau	Lapin	Peau	Non irritant.
	OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux	Lapin	Yeux	Irritant
2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol	OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau	Lapin	Peau	Corrosif
	EPA CFR	Lapin	Yeux	Corrosif
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux	Lapin	Peau	Corrosif
	OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau	Lapin	Yeux	Corrosif
Hydroquinone	-	Lapin	Peau	Non irritant.

Conclusion/Résumé

Peau :

ARALDITE METAL G

14/28

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

Yeux : produit de réaction: Irritant pour la peau.
 bisphénol-A-
 épichlorhydrine; résines
 époxydiques (poids
 moléculaire moyen <
 700)
 Alcool benzylique Non irritant pour la peau.
 2,4,6-tris Corrosif pour la peau.
 (diméthylaminométhyl)
 phenol
 Fraction d'amines, de Corrosif pour la peau.
 polyéthylènepoly-,
 triéthylènetétramine
 Hydroquinone Non irritant pour la peau.

Respiratoire : produit de réaction: Irritant pour les yeux.
 bisphénol-A-
 épichlorhydrine; résines
 époxydiques (poids
 moléculaire moyen <
 700)
 formaldéhyde, Non irritant pour les yeux.
 oligomeric reaction
 products with 1-chloro-2,
 3-epoxypropane and
 phenol
 Alcool benzylique Irritant pour les yeux.
 2,4,6-tris Corrosif pour les yeux.
 (diméthylaminométhyl)
 phenol
 Fraction d'amines, de Corrosif pour les yeux.
 polyéthylènepoly-,
 triéthylènetétramine

Sensibilisant : Aucune information additionnelle.

Nom du produit/ composant	Test	Voie d'exposition	Espèces	Résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	OECD 429 Sensibilisation cutanée : essai des ganglions lymphatiques locaux	peau	Souris	Sensibilisant
formaldéhyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 429 Sensibilisation cutanée : essai des ganglions lymphatiques locaux	peau	Souris	Sensibilisant
Alcool benzylique 2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	- OECD 406 Sensibilisation de la peau	peau peau	cobaye cobaye	Non sensibilisant Non sensibilisant
Fraction d'amines, de polyéthylènepoly-, triéthylènetétramine	OECD 406 Sensibilisation de la peau	peau	cobaye	Sensibilisant
Hydroquinone	OECD 429 Sensibilisation cutanée : essai des ganglions	peau	Souris	Sensibilisant

ARALDITE METAL G**15/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

	lymphatiques locaux		
--	------------------------	--	--

Conclusion/Résumé

Peau : Aucune information additionnelle.
Respiratoire : Aucune information additionnelle.

Mutagénicité

Nom du produit/ composant	Test	Résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Positif
	OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères	Positif
	OECD 478 Toxicologie génétique : Essai de mutation létale dominante chez le rongeur	Négatif
	EPA OPPTS	Négatif
	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Positif
	OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères	Positif
	OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères	Positif
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère	Négatif
	OECD 486 Essai de synthèse non programmée de l'ADN (UDS) sur des hépatocytes de mammifères <i>in vivo</i>	Négatif
	OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère	Négatif
	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Négatif
Alcool benzylique	OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères	Négatif
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères	Négatif
	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Négatif
	OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères	Négatif
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères	Négatif
	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Positif
	OECD 482 Toxicologie génétique: Lésion et réparation d'ADN - Synthèse non programmée de l'ADN (UDS) sur cellules de mammifère - <i>in vitro</i>	Négatif
Hydroquinone	OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère	Négatif
	- OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules	Positif Positif

ARALDITE METAL G

16/28

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

	de mammifères	
	OECD 483 Essai d'aberration chromosomique sur des spermatogonies de mammifères	Positif
	OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère	Positif
	OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries	Négatif
	OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères	Négatif
	OECD 478 Toxicologie génétique : Essai de mutation létale dominante chez le rongeur	Négatif

Conclusion/Résumé : 2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol
 Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine

Non mutagène dans une batterie standard de tests toxicologiques génétiques.

Les preuves scientifiques indiquent que cette substance n'est pas génotoxique.

Cancérogénicité

Nom du produit/composant	Test	Espèces	Exposition	Résultat	Voie d'exposition	Organes cibles
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Rat	2 années; 7 jours par semaine	Négatif	Orale	-
	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Rat	2 années; 5 jours par semaine	Négatif	Cutané	-
	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Souris	2 années; 3 jours par semaine	Négatif	Cutané	-
Alcool benzylique	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Rat	103 semaines; 5 jours par semaine	Négatif	Orale	-
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine Hydroquinone	OECD 451 Etudes de cancérogénèse	Souris	3 jours par semaine	Négatif	Cutané	-
	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Rat	103 semaines; 5 jours par semaine	Positif	Orale	-
	OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse	Souris	103 semaines; 5 jours par semaine	Positif	Orale	-

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Toxicité pour la reproduction

ARALDITE METAL G				17/28
Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375	
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1	

SECTION 11: Informations toxicologiques

Nom du produit/composant	Test	Espèces	Résultat/Type de résultat	Organes cibles
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	OECD 416 Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations	Rat	Orale: 540 mg/kg NOEL	-
	OECD 416 Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations	Rat	Orale: 540 mg/kg NOEL	-
	OECD 422 Etude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement	Rat	Orale: NOEL	-
Hydroquinone	EPA CFR	Rat	Orale: 15 mg/kg NOAEL	-

Conclusion/Résumé : Fraction d'amines, de polyéthylène-poly-, triéthylène-tétramine Conformément à la colonne 2 de l'annexe VII - X du règlement (CE) n° 1907/2006, il n'est pas nécessaire d'effectuer de test pour cette propriété de la substance.

Térogénicité

Nom du produit/composant	Test	Espèces	Résultat/Type de résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal	Rat - Femelle	>540 mg/kg NOEL
	EPA CFR	Lapin - Femelle	>300 mg/kg NOEL
	OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal	Lapin - Femelle	180 mg/kg NOAEL
Alcool benzylique	EPA CFR	Lapin - Femelle	>300 mg/kg NOEL
	-	Souris - Femelle	550 mg/kg NOAEL
Fraction d'amines, de polyéthylène-poly-, triéthylène-tétramine	OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal	Rat	0 à 750 mg/kg NOAEL
	OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal	Lapin	0 à 125 mg/kg NOAEL
Hydroquinone	OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal	Rat	-
	EPA CFR	Lapin	-

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables : Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

ARALDITE METAL G

18/28

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

- Inhalation** : Dégagement possible de gaz, vapeur ou poussière très irritants ou corrosifs pour le système respiratoire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.
- Ingestion** : Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Contact avec les yeux** : Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleurs stomacales
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
rougeur
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur
larmolement
rougeur

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

- Effets potentiels immédiats** : Non disponible.
- Effets potentiels différés** : Non disponible.

Exposition prolongée

- Effets potentiels immédiats** : Non disponible.
- Effets potentiels différés** : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Nom du produit/composant	Test	Type de résultat	Résultat	Organes cibles
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	OECD 408 Toxicité orale à doses répétées – rongeurs : 90 jours	NOAEL -	50 mg/kg	-
	OECD 411 Toxicité cutanée subchronique : 90 jours	NOEL	10 mg/kg	-
	OECD 411 Toxicité cutanée subchronique : 90 jours	NOAEL	100 mg/kg	-
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 408 Toxicité orale à doses répétées – rongeurs : 90 jours	NOAEL -	250 mg/kg	-
	Alcool benzylique	NOAEL -	400 mg/kg	système nerveux central (SNC)
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	OECD 412 Toxicité à doses répétées par inhalation : 28/14 jours	NOEC Poussière et brouillards	1072 mg/m ³	-
	OECD 422 Etude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement	NOEL -	15 mg/kg	cerveau, foie, rate
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-	OECD 408 Toxicité orale à doses répétées – rongeurs :	NOAEL -	50 mg/kg/d	poumons

ARALDITE METAL G**19/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

triéthylènetétramine	90 jours	LOAEL	-	100 mg/kg/d	-
Hydroquinone	-	LOAEL	-	100 mg/kg/d	-
	OECD 411 Toxicité cutanée subchronique : 90 jours	NOAEL	-	109.6 mg/kg/d	-

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Généralités : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

CIRC : quartz (SiO₂) 1
Hydroquinone 3

Mutagenicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le développement : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations : Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

Nom du produit/composant	Test	Endpoint	Exposition	Espèces	Résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	EPA CFR	Aiguë CE50	72 heures Static	Algues	9.4 mg/l
	OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate	Aiguë CE50	48 heures Static	Daphnie	1.7 mg/l
	Unknown guidelines	Aiguë CI50	3 heures Static	Bactéries	>100 mg/l
	OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë	Aiguë CL50	96 heures Static	Poisson	1.5 mg/l
	OECD 211 <i>Daphnia magna</i> , essai de reproduction	Chronique NOEC	21 jours Semi-static	Daphnie	0.3 mg/l
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Aiguë CE50	72 heures Static	Algues	1.8 mg/l
	OECD 202: Part I (<i>Daphnia</i> sp., Acute Immobilisation test)	Aiguë CE50	48 heures Static	Daphnie	1.6 mg/l
	-	Aiguë CI50	3 heures Static	Bactéries	>100 mg/l
	OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë	Aiguë CL50	96 heures Semi-static	Poisson	0.55 mg/l
	OECD 211 <i>Daphnia magna</i> , essai de reproduction	Chronique NOEC	21 jours Semi-static	Daphnie	0.3 mg/l

ARALDITE METAL G**20/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 12: Informations écologiques

Alcool benzylique	OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate	Aiguë	CE50	48 heures	Daphnie	230	mg/l	
	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Aiguë	EgC50	72 heures	Algues	770	mg/l	
	EPA OPPTS	Aiguë	CL50	96 heures	Poisson	460	mg/l	
	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Chronique	NOEC	72 heures	Algues	310	mg/l	
	OECD 211 <i>Daphnia magna</i> , essai de reproduction	Chronique	NOEC	21 jours	Daphnie	51	mg/l	
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phénol	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Aiguë	ErC50 (taux de croissance)	72 heures	Algues	84	mg/l	
	Unknown guidelines	Aiguë	CL50	96 heures	Daphnie	718	mg/l	
	-	Aiguë	CL50	96 heures	Poisson	175	mg/l	
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	-	Chronique	NOEC	72 heures	Algues	6.25	mg/l	
	Pas de directives officielles	Aiguë	CE50	30 minutes	Bactéries	800	mg/l	
	EU EC C.2 Acute Toxicity for <i>Daphnia</i>	Aiguë	CE50	48 heures	Daphnie	31.1	mg/l	
	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Aiguë	ErC50 (taux de croissance)	72 heures	Algues	20	mg/l	
	EPA OPPTS EPA OTS 797.1400	Aiguë	CL50	96 heures	Poisson	330	mg/l	
	Pas de directives officielles	Chronique	EC10	30 minutes	Bactéries	42.5	mg/l	
	OECD OECD 202: Part II (<i>Daphnia</i> sp., Reproduction Test)	Chronique	EC10	21 jours	Daphnie	1.9	mg/l	
	OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Chronique	NOECr	72 heures	Algues	<2.5	mg/l	
	Hydroquinone	OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate	Aiguë	CE50	48 heures	Daphnie	0.134	mg/l
		OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance	Aiguë	ErC50 (taux de croissance)	72 heures	Algues	0.33	mg/l
-		Aiguë	CI50	2 heures	Bactéries	71	mg/l	
OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë		Aiguë	CL50	96 heures	Poisson	0.638	mg/l	
OECD 211 <i>Daphnia magna</i> , essai de reproduction		Chronique	NOEC	21 jours	Daphnie	0.0057	mg/l	
OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance		Chronique	NOECr	72 heures	Algues	0.019	mg/l	
-		Chronique	NOECr	72 heures	Algues	0.019	mg/l	

ARALDITE METAL G		21/28	
Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS.	: 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version	: 1

SECTION 12: Informations écologiques

Conclusion/Résumé : Alcool benzylique Non toxique ou nocif pour les organismes aquatiques.

12.2 Persistance et dégradabilité

Nom du produit/composant	Test	Période	Résultat
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol Alcool benzylique	OECD Derived from OECD 301F (Biodegradation Test)	28 jours	5 %
	EU	28 jours	0 %
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	OECD 301A Biodégradabilité facile - Essai de disparition du COD	21 jours	95 à 97 %
	OECD 301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	28 jours	4 %
Fraction d'amines, de polyéthylène-poly-, triéthylène-tétramine	OECD 302A Biodégradabilité intrinsèque : essai SCAS modifié	84 jours	20 %
	OECD 301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	162 jours	0 %
Hydroquinone	OECD 301C Biodégradabilité facile - Essai du MITI modifié (I)	14 jours	70 %

Conclusion/Résumé :

- produit de réaction: Non facilement biodégradable.
- bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)
- Fraction d'amines, de polyéthylène-poly-, triéthylène-tétramine Non biodégradable
- Hydroquinone Facilement biodégradable

Nom du produit/composant	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	Eau douce 4.83 jours	-	Non facilement
	Eau douce 3.58 jours	-	Non facilement
Alcool benzylique	-	-	Facilement
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	-	-	Non facilement
Fraction d'amines, de polyéthylène-poly-, triéthylène-tétramine	-	-	Non facilement
Hydroquinone	-	-	Facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation

ARALDITE METAL G**22/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 12: Informations écologiques

Nom du produit/ composant	LogP _{ow}	FBC	Potentiel
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)	3.242	31	faible
formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	2.7 à 3.6	-	faible
Alcool benzylique	1.1	1	faible
2,4,6-tris (diméthylaminométhyl) phenol	0.219	-	faible
Fraction d'amines, de polyéthylène poly-, triéthylène tétramine	-2.65	-	faible
Hydroquinone	0.59	3.162	faible

12.4 Mobilité dans le sol**Coefficient de répartition
sol/eau (K_{oc})** : Non disponible.**Mobilité** : Non disponible.**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.**12.7 Autres renseignements écologiques****SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets**Produit**

**Méthodes d'élimination
des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : Oui.**Catalogue Européen des Déchets**

Code de déchets	Désignation du déchet
07 02 08*	autres résidus de réaction et résidus de distillation

Emballage

**Méthodes d'élimination
des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

ARALDITE METAL G

23/28


Date d'impression : 18 Mars 2015 N° de FDS. : 00087375
 Date d'édition : 18 Mars 2015 Version : 1

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.



SECTION 14: Informations relatives au transport

	14.1 Numéro ONU	14.2 Nom d'expédition des Nations unies
ADR/RID	UN3082	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a)
IMDG	UN3082	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a). Polluant marin (Résine époxyde Bisphénol A)
IATA	UN3082	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a)

	14.3 Classe(s) de danger pour le transport	14.4 Groupe d'emballage	14.5 Dangers pour l'environnement	14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Autres informations
ADR/RID	9 	III	Oui.	Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.	Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg. Numéro d'identification du danger 90 Dispositions particulières 274 335 601 Code tunnel E

ARALDITE METAL G		24/28
Date d'impression	: 18 Mars 2015	N° de FDS. : 00087375
Date d'édition	: 18 Mars 2015	Version : 1

SECTION 14: Informations relatives au transport

IMDG	9		III	Oui.	Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.	Le marquage relatif à un polluant marin n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg. <u>Programmes d'urgence ("EmS")</u> F-A S-F
IATA	9		III	Oui.	Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.	Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg. <u>Avion passager et avion cargo</u> Limitation de quantité: 450 L Instructions d'emballage 964 <u>Avion cargo uniquement</u> Limitation de quantité: 450 L Instructions d'emballage 964

14.7 Transport en vrac : Non applicable.

conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Ce produit est conforme au Règlement EC 1907/2006 (REACH).

Huntsman a pré-enregistré et enregistre toutes les substances faisant l'objet du Titre II du Règlement REACH qu'il produit ou importe dans l'Espace économique européen (EEE).

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

ARALDITE METAL G**25/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 15: Informations réglementairesAnnexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - : Non applicable.

Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux

Autres Réglementations UE

Inventaire d'Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Substances chimiques sur liste noire : Non inscrit

Substances chimiques sur liste prioritaire : Non inscrit

Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Air : Référencé

Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Eau : Référencé

Nom du produit/ composant	Effets cancérogènes	Effets mutagènes	Effets sur le développement	Effets sur la fertilité
1,4-dihydroxybenzène	Carc. 2, H351	Muta. 2, H341	-	-

Réglementations nationales

Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Canada : Indéterminé.

Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Japon : Indéterminé.

Inventaire de Corée (KECI) : Indéterminé.

Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC) :

Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS) :

Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Liste des substances chimiques du tableau I de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

ARALDITE METAL G**26/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 15: Informations réglementaires

Liste des substances chimiques du tableau II de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

Liste des substances chimiques du tableau III de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

SECTION 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 DNEL = Dose dérivée sans effet
 Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 CPSE = concentration prédite sans effet
 RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Skin Irrit. 2, H315	Jugement expert
Eye Dam. 1, H318	Jugement expert
Skin Sens. 1, H317	Jugement expert
Aquatic Chronic 2, H411	Jugement expert

Texte intégral des mentions H abrégées : H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H312 Nocif par contact cutané.
 H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 H315 Provoque une irritation cutanée.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 H332 Nocif par inhalation.
 H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH] : Acute Tox. 4, H302 TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
 Acute Tox. 4, H312 TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
 Acute Tox. 4, H332 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
 Aquatic Acute 1, H400 TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
 Aquatic Chronic 1, H410 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
 Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
 Aquatic Chronic 3, H412 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
 Carc. 2, H351 CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
 Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1

ARALDITE METAL G**27/28**

Date d'impression : 18 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087375
Date d'édition : 18 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 16: Autres informations

Eye Irrit. 2, H319	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2, H341	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Corr. 1B, H314	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Corr. 1C, H314	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1C
Skin Irrit. 2, H315	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1B, H317	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1B

Texte intégral des phrases R abrégées : R40- Effet cancérigène suspecté — preuves insuffisantes.
R68- Possibilité d'effets irréversibles.
R22- Nocif en cas d'ingestion.
R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion.
R21/22- Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R34- Provoque des brûlures.
R41- Risque de lésions oculaires graves.
R36- Irritant pour les yeux.
R38- Irritant pour la peau.
R36/38- Irritant pour les yeux et la peau.
R43- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50- Très toxique pour les organismes aquatiques.
R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Texte intégral des classifications [DSD/DPD] : Carc. Cat. 3 - Cancérigène Catégorie 3
Muta. Cat. 3 - Mutagène Catégorie 3
C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour l'environnement

N° de FDS. : 00087375

Date d'impression : 3/18/2015.

Date d'édition/ Date de révision : 3/18/2015.

Date de la précédente édition : Aucune validation antérieure.

Version : 1

Avis au lecteur

Les informations et recommandations figurant dans cette publication sont fondées sur notre expérience générale et sont fournies de bonne foi au mieux de nos connaissances actuelles, MAIS RIEN DANS LES PRESENTES NE DOIT ÊTRE INTERPRETE COMME CONSTITUANT UNE GARANTIE OU UNE DECLARATION, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE.

DANS TOUS LES CAS, IL INCOMBE A L'UTILISATEUR DE DETERMINER ET DE VERIFIER L'EXACTITUDE, AINSI QUE LE CARACTERE SUFFISANT ET APPLICABLE DE TELLES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS, DE MEME QUE L'ADEQUATION ET L'ADAPTATION D'UN QUELCONQUE PRODUIT A UNE UTILISATION SPECIFIQUE OU DANS UN BUT PARTICULIER.

LES PRODUITS MENTIONNES PEUVENT PRESENTER DES RISQUES INCONNUS ET DOIVENT ETRE UTILISES AVEC PRECAUTION. MEME SI CERTAINS RISQUES SONT DECRITS DANS CETTE PUBLICATION, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QU'IL S'AGIT DES SEULS RISQUES EXISTANTS.

Les risques, la toxicité et le comportement des produits peuvent différer lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres matériaux et dépendent des conditions de fabrication et d'autres processus. Ces risques, cette

ARALDITE METAL G

28/28

Date d'impression : 18 Mars 2015

N° de FDS. : 00087375

Date d'édition : 18 Mars 2015

Version : 1

SECTION 16: Autres informations

toxicité et ces comportements doivent être déterminés par l'utilisateur et portés à la connaissance des personnes ou entités chargés du transport ou de la manutention, du traitement ou de la transformation, ainsi que de tous utilisateurs finaux.

ARALDITE® est une marque déposée de Huntsman Corporation ou une filiale dans un ou plusieurs pays, mais pas dans tous les pays.

AUCUNE PERSONNE OU ORGANISATION A L'EXCEPTION D'UN EMPLOYE HUNTSMAN DUMENT QUALIFIE EST AUTORISE A FOURNIR OU METTRE A DISPOSITION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE POUR LES PRODUITS HUNTSMAN. LES FICHES DE DONNEES DE SECURITE DE SOURCES NON AUTORISEE PEUVENT CONTENIR DES INFORMATIONS QUI NE SONT PLUS A JOUR OU INEXACTES.

AUCUNE PARTIE DE CETTE FICHE NE PEUT ETRE REPRODUITE OU DIFFUSEE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU PAR TOUT MOYEN, SANS L'ACCORD ECRIT DE HUNTSMAN. TOUTES LES DEMANDES D'AUTORISATION DE REPRODUCTION DES DONNEES DE CE FEUILLET DOIVENT ETRE ADRESSEES A HUNTSMAN, AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DU PRODUIT A L'ADRESSE CI-DESSUS.