

Sekundenkleber WK-110

WK 110 ist universell einsetzbar, schnell, für saugende und poröse Materialien wie Gummi, Holz, Leder und Kork. Super geeignet für Kunststoffe- und Metallverbindungen. Einfach, sicher, hochfest und präzise

Technische Eigenschaften:

Farbe: farblos klar
Chemische Basis: Ethyl
Viskosität: 95 - 200 mPa·s bei +20 °C

Aushärtezeiten an

Metall: 5 - 40 Sek.
Elastomer: 5 - 10 Sek.
Kunststoff: 2 - 4 Sek.

Zugscherfestigkeit an Stahl: 10 - 20 N/mm²
Dichte: 1,06 g/cm³
Temperatur Einsatzbereich: -55 °C - +95 °C

Haltbarkeit:

9 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Verpackung:

WK-110 ist in 10 g Gebinde lieferbar. VPE = 20 Stück
Artikel-Nummer: 1211101100010

WK-110 ist in 20 g Gebinde lieferbar. VPE = 20 Stück
Artikel-Nummer: 1211101100020

WK-110 ist in 50 g Gebinde lieferbar. VPE = 10 Stück
Artikel-Nummer: 1211101100050

WK-110 ist in 500 g Gebinde lieferbar. VPE = 1 Stück
Artikel-Nummer: 1211101100500



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.