

Abglättmittel - Natursteinabglättmittel

Abglättmittel

Optimal abgestimmt zum Glätten von MS Hybrid- und Silikondichtstoffen.
pH neutral, daher absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche.

Anwendung:

Nach dem Abglätten überschüssiges Abglättmittel neben der Fuge abtupfen oder mit Wasser abspülen.

Natursteinabglättmittel

Spezial Abglättmittel für den Natursteinbereich.
pH neutral, daher absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche.
Keine Abglättmittelrückstände auf dem Naturstein bei sachgemässer Anwendung.

Anwendung:

Nach dem Abglätten überschüssiges Natursteinabglättmittel von der Steinoberfläche abtupfen, oder mit Wasser abspülen.

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
Tel. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten auf die wir keinen Einfluss haben kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben durch merz+benteli ag, CH-Niederwangen/Bern.