

# tesa® 4663 Premium Betonband

PE beschichtetes Premium Betonband

## PRODUKTINFORMATION

### Produktbeschreibung

tesa® 4663 ist ein Premium Betonband, bestehend aus einem 34 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:

- Hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Betonbändern
- Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz)
- Wasserabweisend sowie dampfbeständig
- Anschmiegsam und flexibel

### Hauptanwendungen

- Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung
- Verschließen von Eimern und Fässern
- Abdichten von Rohren und Leitungen
- Arbeiten auf Mauerwerk und Holz
- Bündeln, Verpacken, Fixieren etc.

### Technische Daten

■ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	■ Reißdehnung	15 %
■ Dicke	300 µm	■ Reißkraft	50 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4,8 N/cm	■ Mesh	34 Mesh

### Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Abriebfestigkeit	o
■ Gerade Abrisskante	+	■ Wasserbeständigkeit	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04663>

Seite 1 von 1 / Stand: 25.09.2014

#### tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Schweiz  
Tel: 044-744 34 44  
Fax: 044-744 32 22  
[www.tesa.ch](http://www.tesa.ch)