

3 Produkteinformation

Scotch® Langzeit-Abdeckband 2090 blau



Eigenschaften

Das Langzeitabdeckband Scotch 2090 ist ein UV-beständiges Malerabdeckband für den Innen- und Aussenbereich. Das wetterbeständige UV-Abdeckungsband 2090 kann während 1 Woche rückstandsfrei entfernt werden, dadurch ist es ideal für Aussenanwendungen. Unter Normalkonditionen bis zu 4 Wochen UV-beständig. Spezielle Imprägnierung verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken. Aufgrund des Acrylat-Klebestoffes trocknet der Klebstoff nicht aus und das Band kann rückstandslos entfernt werden. Das Band hat eine gute Klebkraft und anschmiegsames Krepp-Papier, was saubere Farblinie garantiert.

Anwendung

UV-Langzeitabdeckband für Maler- und Lackierarbeiten
Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen auf denen herkömmliche Abdeckbänder Klebstoffrückstände verursachen (z.B. Fensterrahmen, Glas, Metall, bes. Aluminium)
Bei hoch wasserhaltigen Beschichtungssystemen und zum Hochdruckreinigen empfehlen wir unser stark klebendes Abdeckband Scotch 399

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl oder Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationen unter +10°C werden nicht empfohlen.
Die Anwendung auf Klarlacken ist wegen der darin enthaltenen Lösungsmittel nicht empfehlenswert.

Umwelt-Information

Klebstoff: Acrylat
Träger: Imprägniertes, Krepppapier

Konfektion

| Artikel | Produkt- verpackung | Abmessugen (mm x m) | Liefereinheit (Stk.) |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2090-1 | offen oder Rondelle | 19 x 25 | 15 |
| 2090-2 | offen oder Rondelle | 25 x 25 | 12 |
| 2090 | offen | 38 x 50 | 24 |
| 2090 | offen | 50 x 50 | 24 |

01/2000

3M (Schweiz) AG

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Fax 01/724 90 76

Bau-/Malergewerbe
Tel. 01/724 92 22

Do it yourself
Tel. 01/724 92 22

Büroprodukte
Tel. 01/724 91 32

URL:<http://www.3m.com/ch>