


Permafix 282



Spezial PE-Band

Das Permafix 282 ist ein hochwertiges und transparentes PE-Band. Es ist das erste Folienband, welches für den Einsatz auf eloxiertem Aluminium und auf einer Vielzahl von Natursteinen geeignet ist. Das Band ist UV-beständig und kann je nach Anwendung und Untergrund bis zu 6 Monaten eingesetzt werden. Dank der transparenten Folie kommt es auch bei empfindlichen Oberflächen zu keinen Verfärbungen. Vielseitig einsetzbar im Metall- und Leichtmetallbau sowie im Innenausbau. Dank der matten und nicht reflektierenden Oberfläche ist das Band auch für Event- sowie Messeveranstaltungen geeignet. Anwendung nur im Innenbereich.



 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 UV-beständig	 randscharfe Farbkanten

Produktbeschreibung

PE-Folie; beschichtet mit rückstandsfrei ablösbarem Kleber

Eigenschaften

- transparentes Band mit matter Oberfläche
- sehr formanpassungsfähig
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- verhindert elektrolytische Korrosion
- umweltfreundlich
- hohe UV-Beständigkeit
- Einsatz nur im Innenbereich

Anwendung

Das Band kann auf folgenden Oberflächen angewendet werden:

- versiegeltes, eloxiertes Aluminium*
- unversiegeltes, eloxiertes Aluminium*
- pulverbeschichtetes Aluminium*
- unbehandeltes Aluminium*
- Glas
- Naturstein**
- Beton
- Verputz
- Keramik
- Kunststoff

*Aufgrund der qualitativ unterschiedlichen Herstellungsprozesse und Behandlungen sollte sich der Anwender vor dem Einsatz vergewissern, ob das Produkt für die spezielle Anwendung geeignet ist. Vorversuche sind empfehlenswert. Einsatzdauer maximal 4 Wochen.

**Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Natursteinoberflächen ist bei der Anwendung besondere Vorsicht nötig. Vorversuche sind empfehlenswert. Einsatzdauer maximal 4 Wochen.

Nicht im Aussenbereich anwendbar. Nicht auf feuchte oder nasse Untergründe kleben. Oberflächentemperaturen über 60°C sowie feuchte Untergründe können zu Klebrückständen führen. Für Anwendungen im Aussenbereich eignet sich das Permafix 298.

Technische Daten

Träger	Polyethylen-Folie
Kleber	Acrylat
Banddicke	0.11 mm
Bruchlast	25 N/cm
Bruchdehnung	300%
Klebkraft auf Stahl	1.30 N/cm
Temperaturbeständigkeit	5°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 33 m

Artikelnummer	133403	133400				
Breiten	38 mm	50 mm				
Rollen/Karton	48	36				

Farbe

transparent

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle, sowie lose Teile müssen entfernt werden. Das Permapack 282 versteift sich bei kalten Temperaturen, es empfiehlt sich das Band bei Temperaturen über 10°C abzuziehen. Nicht auf nasse oder feuchte Oberflächen kleben. Vorsicht bei der Anwendung auf geölten und imprägnierten Oberflächen! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.