

Permafix 8100 Pro

Verpackungs-Klebeband PVC, Naturkautschuk

Lässt sich geräuschlos abrollen,
hohe Klebkraft mit guter Anfangs-
haftung, gute Alterungsbeständigkeit,
Kleber Naturkautschuk.

Ruban adhésif d'emballage PVC, caoutchouc naturel

Déroulement silencieux, force
d'adhérence et adhérence initiale
élevée, bonne résistance au vieillis-
sement, colle caoutchouc naturel.

Packing Tape PVC, natural rubber

Silently Meshing
high bond strength with good initial
tack, good aging resistance
Natural rubber adhesive.

	Abrollverhalten: Déroulement: Roll off:	Leise Silencieux Silently		Abrollwiderstand: Déroulement: Rolling resistance:	Mittel Medium Medium
	Reissfestigkeit: Résistance à la traction : Tensile strength:	Mittel Medium Medium		Anfangshaftung: Adhérence initiale : Initial tack:	Mittel Medium Medium

Farbe Couleur Colour	Rot	Kommission Commission Commission	-
Rollenbreite Largeur Width	50 mm	Rollenlänge Longueur Length	66 m
Artikel Nr. No. d'article Article no	218899		

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Trägerdicke/Stärke Epaisseur support Film composition Backing		µm	37 ± 10%
	Klebstoff Colle Adhesive		µm	19 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness		µm	56 ± 10%

Merkmal Base Base	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reiss-/Bruchdehnung Allongement à la rupture Elongation at break		%	> 48
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Breaking load		N/cm	> 50
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	> 1.8

MD Longitudinal (Machine Direction)
TD Transverse (transversal Direction)
ASTM American Society for Testing and Materials

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	<p>Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (15 - 25°C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen.</p> <p>Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (15 - 25°C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure.</p> <p>To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (15 - 25°C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.</p>
Bemerkungen Remarques Remarks	<p>Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind.</p> <p>Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé.</p> <p>Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.</p>