

SIMA-FLOOR-TEC

Vliesseite klebend

1m x 50m – 160 g/m²

leicht atmungsaktiv

ca. 70g/m²24h

Das multifunktionale Schutzvlies SELBSTHAFTEND

Vliesstoff aus Synthefasern
Oberseite mit dampfförderer PE-Folie als
Flüssigkeitssperre ermöglicht die
Verdunstung aufsteigender Feuchtigkeit
Unterseite mit rutschhemmender
Beschichtung

- wasserundurchlässig durch PE Folie auf der Oberseite
- rutschhemmende Unterseite – super haftend
- anschmiegsam – fester Halt
- abkehrbar und abwischbar
- hohe Abriebfestigkeit
- saubere Schnittkanten
- leichtes, faltenfreies Auslegen



Anwendung

Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden

Verarbeitung

Rutschhemmende Unterseite nach unten, die Bahnen ca. 10cm überlappend

Bemerkung

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist das leicht atmungsaktive Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante (Sima-Floor-Tec ATMUNGSAKTIV – dampffoffen). Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnder Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Hinweis

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.

